



Cataloghi e Prodotti > Fumisteria > Sistema Rigido Monoparete in PP per Condensazione > **Riduzioni di Sezione Deflussate**

RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE

Per sistema rigido monoparete

Informazioni sul prodotto

Raccordo che consente l'unione di due tratti con diametri diversi, passando da un certo diametro ad uno più piccolo.

Caratteristiche del prodotto

- realizzato nei diametri: M Ø 80 mm - F Ø 50 mm / M Ø 80 mm - F Ø 60 mm / M Ø 100 mm - F Ø 80 mm / M Ø 125 mm - F Ø 80 mm / M Ø 125 mm - F Ø 100 mm
- finitura nel colore RAL 9010

Caratteristiche Tecniche

DESIGNAZIONE	T120 H1 W 2 000 LI E U
TIPOLOGIA DI MATERIALE	PPS AUTOESTINGUENTE
TENUTA ALLE PRESSIONI	CON GUARNIZIONI IN EPDM CONFORME ALLA NORMA EN 14241
CAMPO D'IMPIEGO	CALDAIE A CONDENSAZIONE E SCARICO VAPORI DI COTTURA
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	TIPO 2
COMBUSTIBILI IDONEI	GAS METANO
REAZIONE AL FUOCO	CLASSE "E" (SECONDO EN 13501-1)



Riduzioni di Sezione Deflussate

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

CONTINUA FINO 120°C AD UMIDO IN PRESSIONE CON GUARNIZIONE IN EPDM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000051292	RIDUZIONE DI SEZIONE IN PP - M Ø 80 MM - F Ø 60 MM	€9.3 IVA ESCLUSA
00000051339	RIDUZIONE DI SEZIONE IN PP - M Ø 125 MM - F Ø 100 MM	€32.4 IVA ESCLUSA
00000051380	RIDUZIONE DI SEZIONE IN PP - M Ø 100 - F Ø 80 MM	€19.85 IVA ESCLUSA
00000051382	RIDUZIONE DI SEZIONE IN PP - M Ø 80 MM - F Ø 50 MM	€9.3 IVA ESCLUSA
00000051425	RIDUZIONE DI SEZIONE IN PP - M Ø 125 MM - F Ø 80 MM	€22.3 IVA ESCLUSA

