



## RIVELATORI PORTATILI PER GAS

Modelli FG110 e CO110

### Informazioni sul prodotto

**FG 110**, il rilevatore portatile di fughe per gas metano, GPL e monossido di carbonio, progettato per fornire prestazioni di qualità efficienti e affidabili.

### Caratteristiche del prodotto

- facile da usare
- indicazione della fuga di gas in ppm, **%VOL** (concentrazione limite di gas (nell'aria) affinché il gas si incendi o esploda, espressa in percentuale di volume nell'aria) o **%LEL** (concentrazione limite di gas (nell'aria) necessaria affinché il gas si incendi o esploda)
- dotato di funzione Hold-Min-Max
- retroilluminazione
- allarme (da 1000 a 10000 ppm)
- autospegnimento configurabile

### Kit fornito con

- rapporto di taratura
- valigetta di trasporto
- istruzioni d'uso

**CO110**, il misuratore portatile di monossido di carbonio con un display a 4 righe che consente di misurare facilmente il contenuto di monossido di carbonio nell'aria ambiente.



## Rivelatori Portatili per Gas

### Caratteristiche del prodotto

- dotato di sensore elettro-chimico
- visualizzazione di CO max
- 2 soglie d'allarme configurabili
- facile da usare
- retroilluminazione regolabile
- autospegnimento regolabile e resettabile
- funzione Hold

### Kit fornito con

- rapporto di taratura
- valigetta di trasporto
- istruzioni d'uso

### Caratteristiche Tecniche

SKU R02712	
GAS RILEVATI	GPL / CH <sub>4</sub> / IDROCARBURI
ELEMENTO DI MISURA	SENSORE SEMI-CONDUTTORE
SONDA	FLESSIBILE, LUNGHEZZA 330 MM, Ø 16 MM
ALIMENTAZIONE	4 BATTERIE AAA LR03 1.5 V
AMBIENTE	GAS NEUTRO
TEMPERATURA DI LAVORO	0°C ÷ + 50°C
AUTOSPEGNIMENTO	REGOLABILE DA 0 A 120 MIN



## Rivelatori Portatili per Gas

SKU R02712

<b>DISPLAY</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 LINEE, TECNOLOGIA LCD - DIMENSIONI 50 X 36 MM</li><li>• 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 7 SEGMENTI (VALORE)</li><li>• 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 16 SEGMENTI (UNITÀ)</li></ul>
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE, TALE CHE QUESTA NON POSSA INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
<b>CUSTODIA</b>	ABS
<b>TASTERA</b>	5 TASTI
<b>AUTONOMIA</b>	20 ORE
<b>DIMENSIONI</b>	147,9 X 71,5 X 34,2 MM (HXLXP)
<b>PESO</b>	295 G


**Rivelatori Portatili per Gas**
**SKU R02731**

<b>ELEMENTI DI MISURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CO - SENSORE ELETTRICO-CHIMICO</li> <li>• TEMPERATURA: NTC</li> </ul>
<b>DISPLAY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 LINEE, TECNOLOGIA LCD, DIMENSIONI 50 X 36 MM</li> <li>• 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 7 SEGMENTI (VALORE)</li> <li>• 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 16 SEGMENTI (UNITÀ)</li> </ul>
<b>CAVO</b>	RETRATTILE, LUNGHEZZA 0.45 M, ESTENSIONE 2.4 M
<b>CUSTODIA</b>	ABS - GRADO DI PROTEZIONE IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE, TALE CHE QUESTA NON POSSA INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
<b>TASTIERA</b>	5 TASTI
<b>ALIMENTAZIONE</b>	4 BATTERIE AAA LR03 1.5 V
<b>DURATA DELLA BATTERIA</b>	200 ORE
<b>AMBIENTE</b>	GAS NEUTRO
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	0°C ÷ + 50°C
<b>TEMPERATURA DI STOCCAGGIO</b>	- 20°C ÷ + 80°C
<b>AUTOSPEGNIMENTO</b>	REGOLABILE DA 0 A 120 MIN
<b>DIMENSIONI</b>	71,5 X 147,9 X 34,2 X 76,7 MM (AXBXCXD)


**Rivelatori Portatili per Gas**
**SKU R02731**

<b>ELEMENTI DI MISURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CO - SENSORE ELETTRICO-CHIMICO</li> <li>• TEMPERATURA: NTC</li> </ul>
<b>DISPLAY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 LINEE, TECNOLOGIA LCD, DIMENSIONI 50 X 36 MM</li> <li>• 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 7 SEGMENTI (VALORE)</li> <li>• 2 LINEE DI 5 CIFRE CON 16 SEGMENTI (UNITÀ)</li> </ul>
<b>CAVO</b>	RETRATTILE, LUNGHEZZA 0.45 M, ESTENSIONE 2.4 M
<b>CUSTODIA</b>	ABS - GRADO DI PROTEZIONE IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE, TALE CHE QUESTA NON POSSA INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
<b>TASTIERA</b>	5 TASTI
<b>ALIMENTAZIONE</b>	4 BATTERIE AAA LR03 1.5 V
<b>DURATA DELLA BATTERIA</b>	200 ORE
<b>AMBIENTE</b>	GAS NEUTRO
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	0°C ÷ + 50°C
<b>TEMPERATURA DI STOCCAGGIO</b>	- 20°C ÷ + 80°C
<b>AUTOSPEGNIMENTO</b>	REGOLABILE DA 0 A 120 MIN
<b>DIMENSIONI</b>	71,5 X 147,9 X 34,2 X 76,7 MM (AXBXCXD)



## Rivelatori Portatili per Gas

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R02712	RIVELATORE PORTATILE MOD. FG 110 - GPL / CH4 / IDROCARBURI	€499.0 IVA ESCLUSA
00000R02731	MISURATORE PORTATILE MOD. CO110 - CO	€847.4 IVA ESCLUSA

