SALDATRICE POLIVALENTE PER ELETTROFUSIONE

Modello NIKI 183

Informazioni prodotto

Saldatrice polivalente per elettrofusione a lettura ottica con modalità manuale di emergenza, utilizzata per la giunzione di tubi e/o raccordi in polietilene tramite raccordi elettrosaldabili, per il trasporto di gas combustibile e acqua in pressione.

Completa di valigia di contenimento in materiale plastico rinforzato e dotata di porta USB.

Caratteristiche tecniche

ALIMENTAZIONE MONOFASE	230 V 50-60 HZ
TENSIONE DI SALDATURA	8 ÷ 48 V
CORRENTE DI SALDATURA MAX	65 AMP
CORRENTE DI SALDATURA 60%	27 AMP
POTENZA MAX REGOLABILE	2,75 KVA
CAMPO D'IMPIEGO	20 ÷ *160 MM (****180/200 MM A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL RACCORDO****)
TEMPERATURA DI LAVORO	- 10°C ÷ + 45°C
RISOLUZIONE SONDA DI TEMPERATURA	1°C
DISPLAY	GRAFICO RETROILLUMINATO - MULTILINGUA (IT, EN, FR, SP, DE)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Saldatrice Polivalente per Elettrofusione

MODI OPERATIVI	LETTORE CODICE A BARRE - MANUALE - INSERIMENTO MANUALE CODICE A BARRE
SISTEMA MANUALE	TEMPO / TENSIONE
MEMORIA INTERNA	300 RAPPORTI
MEMORIA ESTERNA	USB
GRADO DI PROTEZIONE	IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE TALE DA NON INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
DIMENSIONI	464 X 366 X 176 MM
PESO	11,8 KG

SKU	MODELLO	PREZZO
00000021603	SALDATRICE POLIVALENTE PER ELETTROFUSIONE MOD. NIKI 183	SU RICHIESTA



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net