SIGILLANTE ANAEROBICO

A media resistenza

Informazioni prodotto

Sigillante anaerobico per metalli a media resistenza, progettato per il bloccaggio di dadi, bulloni e altre parti filettate che richiedono un possibile "smontaggio".

Caratteristiche del prodotto

- può essere utilizzato anche su superfici unte
- dotato di un elevata resistenza alla corrosione, alle vibrazioni, all'acqua, ai gas, agli olii, ai carburanti e agenti chimici
- adatto per impiego con acqua potabile

NB. Per sigillare raccordi in PVC, PP o Nylon, ***usare esclusivamente il sigillante a base di P.T.F.E.*** (*SKU 50950 / 50951*) ***pretrattando*** i filetti plastici con ***l'attivatore*** (*SKU 50959*), ***avvitare e serrare entro 1 minuto*** (tempi di attesa più lunghi possono rompere il film di sigillante che si sta già formando. ***Non usare il sigillafiletti*** su filetti in ABS e policarbonato, per altri tipi di materiali chiedere preventivamente il nostro parere tecnico.

Caratteristiche tecniche

MAX Ø PER UTILIZZO M26 - GIOCO 0,25 MM	
COLORE	BLU
RILEVAMENTO	FLUORESCENTE ALLA LUCE BLU

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Sigillante Anaerobico

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 100°C
TEMPO DI MANIPOLAZIONE	10 - 20 MINUTI
TEMPO DI INDURIMENTO FUNZIONALE	1 - 3 ORE
TEMPO DI INDURIMENTO FINALE	3 - 6 ORE
CAMPO DI TEMPERATURA	- 55°C ÷ + 200°C

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050308	SIGILLANTE ANAEROBICO 55-03 - 50 ML	€35.0 IVA ESCLUSA
00000050312	SIGILLANTE ANAEROBICO 55-03 - 250 ML	€121.2 IVA ESCLUSA



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net