



Sigillante Anaerobico

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Sigillanti e Accessori per Sigillatura > **Sigillante Anaerobico**

SIGILLANTE ANAEROBICO

A media resistenza

Informazioni sul prodotto

Sigillante anaerobico per metalli a media resistenza, progettato per il bloccaggio di dadi, bulloni e altre parti filettate che richiedono un possibile "smontaggio".

Caratteristiche del prodotto

- può essere utilizzato anche su superfici unte
- dotato di un'elevata resistenza alla corrosione, alle vibrazioni, all'acqua, ai gas, agli olii, ai carburanti e agenti chimici
- adatto per impiego con acqua potabile

NB. Per sigillare raccordi in PVC, PP o Nylon, **usare esclusivamente il sigillante a base di P.T.F.E. (SKU 50950 / 50951) pretrattando** i filetti plastici con **l'attivatore** (SKU 50959), **avvitare e serrare entro 1 minuto** (tempi di attesa più lunghi possono rompere il film di sigillante che si sta già formando. **Non usare il sigillafiletti** su filetti in ABS e policarbonato, per altri tipi di materiali chiedere preventivamente il nostro parere tecnico.

Caratteristiche Tecniche

MAX Ø PER UTILIZZO M26 - GIOCO 0,25 MM	
COLORE	BLU
RILEVAMENTO	FLUORESCENTE ALLA LUCE BLU


Sigillante Anaerobico

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 100°C
TEMPO DI MANIPOLAZIONE	10 - 20 MINUTI
TEMPO DI INDURIMENTO FUNZIONALE	1 - 3 ORE
TEMPO DI INDURIMENTO FINALE	3 - 6 ORE
CAMPO DI TEMPERATURA	- 55°C ÷ + 200°C

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050308	SIGILLANTE ANAEROBICO 55-03 - 50 ML	€33.3 IVA ESCLUSA
00000050312	SIGILLANTE ANAEROBICO 55-03 - 250 ML	€115.4 IVA ESCLUSA

