SIGILLANTE ANAEROBICO

A media resistenza (smontabile)

Informazioni prodotto

Sigillante anaerobico a media resistenza per giunzioni metalliche, può essere impiegato anche in sostituzione di canapa, nastro di P.T.F.E. e guarnizioni; dopo essere stato applicato forma un film elastico che garantisce una perfetta tenuta verso gas, aria compressa, acqua, idrocarburi, GPL, olii e molti prodotti chimici compresi i gas refrigeranti e ne consente un facile montaggio, anche a distanza di tempo.

Caratteristiche del prodotto

- buona bagnabilità, unita a capacità di riempimento dei giochi (tixotropico)
- fissaggio intermedio

NB. Per sigillare raccordi in PVC, PP o Nylon, ***usare esclusivamente il sigillante a base di P.T.F.E.*** (*SKU 50950 / 50951*) ***pretrattando*** i filetti plastici con ***l'attivatore*** (*SKU 50959*), ***avvitare e serrare entro 1 minuto*** (tempi di attesa più lunghi possono rompere il film di sigillante che si sta già formando. ***Non usare il sigillafiletti*** su filetti in ABS e policarbonato, per altri tipi di materiali chiedere preventivamente il nostro parere tecnico.

Caratteristiche tecniche

MAX Ø PER UTILIZZO 2" - GIOCO 0,3 MM	
COLORE	BLU

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Sigillante Anaerobico

RILEVAMENTO	FLUORESCENTE ALLA LUCE BLU
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> + 100°C
TEMPO DI MANIPOLAZIONE	15 - 30 MINUTI
TEMPO DI INDURIMENTO	1 - 3 ORE
CAMPO DI TEMPERATURA	- 55°C ÷ + 180°C

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050952	SIGILLANTE ANAEROBICO 15-36 - 75 ML	€17.55 IVA ESCLUSA
00000050953	SIGILLANTE ANAEROBICO 15-36 - 250 ML	€48.95 IVA ESCLUSA



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net