



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Sigillanti e Accessori per Sigillatura > **Sigillante in Pasta**

## SIGILLANTE IN PASTA

Omologato per gas e GPL alta pressione (A.G.A.) e ossigeno (BAM)

### Informazioni sul prodotto

Sigillante in pasta per giunzioni filettate, indicato per gas, GPL, aria compressa, olio e carburanti, fluidi industriali, CFC, acqua potabile e diverse sostanze chimiche; il suo basso coefficiente di attrito assicura un agevole montaggio e impedisce la colatura del sigillante durante l'indurimento.

### Caratteristiche del prodotto

- sostituisce nastri in PTFE e canapa
- il prodotto indurito forma un film tenace a media resistenza di smontaggio
- facilità di avvitamento e fissaggio tenace

**NB.** Per sigillare raccordi in PVC, PP o Nylon, **usare esclusivamente il sigillante a base di P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretrattando** i filetti plastici con **l'attivatore** (SKU 50959), **avvitare e serrare entro 1 minuto** (tempi di attesa più lunghi possono rompere il film di sigillante che si sta già formando). **Non usare il sigillafiletti** su filetti in ABS e policarbonato, per altri tipi di materiali chiedere preventivamente il nostro parere tecnico.

### Caratteristiche Tecniche

MAX Ø PER UTILIZZO 2" - GIOCO 0,3 MM	
COLORE	GIALLO



## Sigillante in Pasta

<b>RILEVAMENTO</b>	FLUORESCENTE ALLA LUCE BLU
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	> + 100°C
<b>TEMPO DI MANIPOLAZIONE</b>	15 - 30 MINUTI
<b>TEMPO DI INDURIMENTO</b>	1 - 2 ORE
<b>CAMPO DI TEMPERATURA</b>	- 55°C ÷ + 150°C
<b>APPROVATO PER GPL FINO A 20 BAR E 2" DIAMETRO (AGA)</b>	
<b>APPROVATO PER OSSIGENO GASSOSO FINO A 10 BAR E + 60°C (BAM)</b>	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050304	SIGILLANTE IN PASTA 58-11 - 50 ML	€17.05 IVA ESCLUSA
00000050305	SIGILLANTE IN PASTA 58-11 - 250 ML	€52.95 IVA ESCLUSA

