



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Raccorderia in Rame e Ottone > **Sigillante Rapido**

SIGILLANTE RAPIDO

Per raccordi idraulici e pneumatici

Informazioni sul prodotto

Sigillante anaerobico per metalli a media resistenza meccanica, sigilla raccordi idraulici e pneumatici, gas, acqua, GPL, idrocarburi, olii e svariato agenti chimici.

Caratteristiche del prodotto

- fissaggio intermedio
- altamente resistente alla temperatura, alla corrosione, agli urti e alle vibrazioni

NB. Per sigillare raccordi in PVC, PP o Nylon, **usare esclusivamente il sigillante a base di P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretrattando** i filetti plastici con **l'attivatore** (SKU 50959), **avvitare e serrare entro 1 minuto** (tempi di attesa più lunghi possono rompere il film di sigillante che si sta già formando. **Non usare il sigillafiletti** su filetti in ABS e policarbonato, per altri tipi di materiali chiedere preventivamente il nostro parere tecnico.

Caratteristiche Tecniche

MAX Ø PER UTILIZZO 3/4" - GIOCO 0,15 MM	
COLORE	MARRONE
RILEVAMENTO	FLUORESCENTE ALLA LUCE BLU
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> + 100°C



Sigillante Rapido

<i>TEMPO DI MANIPOLAZIONE</i>	10 - 20 MINUTI
<i>TEMPO DI INDURIMENTO FUNZIONALE</i>	1 - 3 ORE
<i>TEMPO DI INDURIMENTO FINALE</i>	3 - 6 ORE
<i>CAMPO DI TEMPERATURA</i>	- 55°C ÷ + 150°C

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050956	SIGILLANTE RAPIDO 53-14 - 250 ML	€83.2 IVA ESCLUSA

