



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Attrezzatura per Gas Refrigeranti A3 > **Stazione di Recupero**

STAZIONE DI RECUPERO

Modello omologato per i refrigeranti infiammabili A2L e A3

Informazioni sul prodotto

Stazione di recupero **per tutti i gas refrigeranti della classe A2L, A3 ed R410A**; il recuperatore ha un compressore a doppio pistone senza olio, un interruttore di sicurezza ad alta pressione e due manometri da 2,5" in posizione centrale ergonomica per una facile lettura. La valvola di spurgo assicura la rimozione del 100% del refrigerante e, grazie alla ventola ed al condensatore di grandi dimensioni, il processo di recupero è molto veloce. Inoltre, il carter sigillato esclude la perdita di refrigerante durante il processo di recupero. Il recuperatore è fornito di una valigetta in HDPE per proteggerlo da urti.

Caratteristiche del prodotto

- *omologato per tutti i gas refrigeranti CFC, HCFC e HFC e per i refrigeranti infiammabili A2L e A3*
- dotato di compressore a doppio pistone senza olio
- interruttore di sicurezza di alta pressione
- struttura interna semplice, progettata per un uso professionale
- alta capacità di recupero in volume
- utilizzabile con ogni tipo di refrigerante, incluso R410A
- scocca in polietilene ad alta densità modellata ad iniezione per la massima durata
- ampi manometri in posizione ergonomica per una facile lettura
- parte frontale provvista di paracolpi per ridurre eventuali danni alle manopole di comando

Caratteristiche Tecniche

| | |
|----------------------|-------------------|
| COMPRESSORE | A SECCO DA 1/2 HP |
| ALIMENTAZIONE | 220V 50-60 HZ |



Stazione di Recupero

| | |
|------------------------------|------------------------|
| <i>TEMPERATURA DI LAVORO</i> | 0°C ÷ 50°C |
| <i>ATTACCHI</i> | 1/4" SAE |
| <i>DIMENSIONI</i> | 457X356X254 MM (LXHXP) |
| <i>PESO</i> | 12.8 KG |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|------------------------------|---------------------|
| 00000011709 | STAZIONE DI RECUPERO - 1 PZ. | €4450.0 IVA ESCLUSA |

