# TECNOGIUNTO CURVO RIVESTITO

Versione a saldare

## Informazioni prodotto

Tecnogiunto di transizione progettato per permettere il passaggio da un impianto in materiale plastico (polietilene) ad uno metallico, per permettere l'uscita dal terreno di impianti di distribuzione del gas combustibile. Le giunzioni di tubi in polietilene a tubazioni metalliche sono realizzate mediante collegamento a saldare per il convogliamento di gas combustibili in pressione.

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| ***MATERIALI*** | • TUBO IN ACCIAIO UNI EN 10255 RIVESTITO SECONDO UNI 9099 - POLYCOAT<br>• CODOLO IN PE100 S5 SDR 11 (PN16) |
| ***RIFERIMENTI NORMATIVI*** | • ***UNI EN 1555-3***: SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILI - POLIETILENE (PE)<br>• ***UNI 9736***: RACCORDI FABBRICATI CIN GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN COMBUSTIONE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-POLIPROPILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE<br>• ***ISO 17885***: PLASTIC PIPING SYSTEMS - MECHANICAL FITTINGS FOR PRESSURE PIPING SYSTEMS<br>• ***UNI 9034***: CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS CON PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO MINORE O UGUALE 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALI E SISTEMI DI GIUNZIONE |
| ***TEMPERATURA DI ESERCIZIO*** | 20°C |



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| | |
|---|---|
| *SALDABILITÀ* | POSSONO ESSERE SALDATI CON TUBI E RACCORDI ELETTROSALDABILI CON UN INDICE DI FLUIDITÀ COMPRESO TRA 0.2 E 1.4 GR/10 MIN |

| *SKU* | *DIAMETRO PE* | *DN* | | *KG (SINGOLO PEZZO)* | *IMBALLO* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | " | *MM* | | |
| 20380 | 25 MM | 3/4" | 26,9 | 1,3 | 12 PZ. |
| 20381 | 32 MM | 1" | 33,7 | 2,5 | 10 PZ. |
| 20382 | 40 MM | 1" 1/4 | 42,4 | 4,5 | 8 PZ. |
| 20383 | 50 MM | 1" 1/2 | 48,3 | 4,8 | 6 PZ. |
| 20384 | 63 MM | 2" | 60,3 | 6 | 6 PZ. |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|---|---|---|
| 00000020380 | TECNOGIUNTO CURVO A SALDARE RIVESTITO - DN 3/4" - PE-D 25 MM | €66.25 IVA ESCLUSA |
| 00000020381 | TECNOGIUNTO CURVO A SALDARE RIVESTITO - DN 1" - PE-D 32 MM | €78.15 IVA ESCLUSA |
| 00000020382 | TECNOGIUNTO CURVO A SALDARE RIVESTITO - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM | €92.75 IVA ESCLUSA |
| 00000020383 | TECNOGIUNTO CURVO A SALDARE RIVESTITO - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM | SU RICHIESTA |
| 00000020384 | TECNOGIUNTO CURVO A SALDARE RIVESTITO - DN 2" - PE-D 63 MM | SU RICHIESTA |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Tecnogiunto Curvo Rivestito





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net