TECNOGIUNTO CURVO RIVESTITO

Versione filettata dielettrica

Informazioni prodotto

Tecnogiunto di transizione progettato per permettere il passaggio da un impianto in materiale plastico (polietilene) ad uno metallico, per permettere l'uscita dal terreno di impianti di distribuzione del gas combustibile. Le giunzioni di tubi in polietilene a tubazioni metalliche sono realizzate mediante collegamento filettato per il convogliamento di gas combustibili in pressione.

Questa tipologia di giunto ha lo scopo di assicurare la separazione elettrica permanente tra la parte interrata e quella aerea di un impianto gas, al fine di proteggere la parte a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare la tubazione favorendone la corrosione.

Caratteristiche tecniche

MATERIALI	• TUBO IN ACCIAIO UNI EN 10255 RIVESTITO SECONDO UNI 9099 - POLYCOAT • CODOLO IN PE100 S5 SDR 11 (PN16)
FILETTATURA	FILETTATURA ESTERNA (MASCHIO CONICA) SECONDO EN 10226-1 (R)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tecnogiunto Curvo Rivestito

RIFERIMENTI NORMATIVI	• ***UNI EN 1555-3***: SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILI - POLIETILENE (PE) • ***UNI 9736***: RACCORDI FABBRICATI CIN GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN COMBUSTIONE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-POLIPROPILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE • ***ISO 17885***: PLASTIC PIPING SYSTEMS - MECHANICAL FITTINGS FOR PRESSURE PIPING SYSTEMS • ***UNI 9034***: CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS CON PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO MINORE O UGUALE 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALI E SISTEMI DI GIUNZIONE
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	20°C

SKU	*DIAMETRO PE*	*DN*		*KG (SINGOLO PEZZO)*	*IMBALLO*
		"	*MM*		
20410	25 MM	3/4"	26,9	1,3	12 PZ.
20411	32 MM	1"	33,7	2,5	10 PZ.
20412	40 MM	1" 1/4	42,4	4,5	8 PZ.
20413	50 MM	1" 1/2	48,3	4,8	6 PZ.
20414	63 MM	2"	60,3	6	6 PZ.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020410	TECNOGIUNTO CURVO DIELETTRICO RIVESTITO - DN 3/4" - PE-D 25 MM	SU RICHIESTA

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tecnogiunto Curvo Rivestito

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020411	TECNOGIUNTO CURVO DIELETTRICO RIVESTITO - DN 1" - PE-D 32 MM	SU RICHIESTA
00000020412	TECNOGIUNTO CURVO DIELETTRICO RIVESTITO - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM	SU RICHIESTA
00000020413	TECNOGIUNTO CURVO DIELETTRICO RIVESTITO - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM	SU RICHIESTA
00000020414	TECNOGIUNTO CURVO DIELETTRICO RIVESTITO - DN 2" - PE-D 63 MM	SU RICHIESTA



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net