



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Accessori Acqua > **Termostati per Resistenza**

TERMOSTATI PER RESISTENZA

Di tipo R o doppia sicurezza

Informazioni sul prodotto

Termostato per resistenza tipo R: dispositivo sensibile alla temperatura impiegato per il controllo di scaldacqua ed accumulo; l'alimentazione alla rete elettrica avviene tramite appositi morsetti in ottone con viti 4 mm, mentre la pressione di innesto deve essere compresa da 4 a 15 nw.

Termostato per resistenza a doppia sicurezza: dispositivo sensibile alla temperatura impiegato per il controllo di scaldacqua ed accumulo; l'alimentazione alla rete elettrica avviene tramite appositi morsetti in ottone con viti 4 mm. Nell'apparecchio è incorporato un dispositivo bipolare di limitazione della temperatura che richiede di essere riarmato manualmente.

Caratteristiche Tecniche

SKU 70631	
FUNZIONAMENTO UNIPOLARE	
PORTATA CONTATTI	20A - 250V
TEMPERATURA AMBIENTE	105°C
T1 °C (OFF)	70°C±5
T2 °C (ON)	60±5
T3 °C (SAFETY)	-



Termostati per Resistenza

SKU 70631

DIMENSIONI

- Ø 54.5 MM - **A**
- 275±2 MM - **B**
- 23.5 MM - **C**
- 6.3 MM - **D**
- 23.5 MM - **E**
- 28 MM - **F**
- 11.5 MM - **G**

SKU 70735

FUNZIONAMENTO BIPOLARE

PORTATA CONTATTI

20A - 250V

TEMPERATURA AMBIENTE

105°C

T1 °C (OFF)

70°C±5

T2 °C (ON)

60°C±5

T3 °C (SAFETY)

90°C±5

DIMENSIONI

- Ø 54.5 MM - **A**
- 275±2 MM - **B**
- 23.5 MM - **C**
- 6.3 MM - **D**
- 31.5 MM - **E**
- 28 MM - **F**
- 11.5 MM - **G**

PRODOTTO OMOLOGATO SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA EN 60730-1

OMOLOGAZIONE

ENEC



Termostati per Resistenza

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070631	TERMOSTATO R 300 - GAMBO NORMALE	€11.6 IVA ESCLUSA
00000070735	TERMOSTATO RB 300 - GAMBO NORMALE DOPPIA SICUREZZA	€13.6 IVA ESCLUSA

