TERMOSTATO DIGITALE 230V PER EDIFICI PUBBLICI

Modello TE532B

Informazioni prodotto

Termostato digitale da parete con display, a tensione di rete 230V, progettato per edifici pubblici.

Caratteristiche del prodotto

- display Lcd 2" 1/3
- funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2°C - 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 minuti
- 2 livelli di temperatura + antigelo
- temperatura regolabile per il set di 0.1°C

Comandi non accessibili, riservati ai tecnici dell'installazione

- regolazione set temperatura
- programma estate/inverno
- acceso/spento
- impostazioni della regolazione
- correzione di rilevamento in funzione del posizionamento del prodotto

FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI	
1	SEGNALAZIONE UTENZA ALLACCIATA IN FUNZIONE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI	
2	MODALITÀ IN *ESTATE* (*RAFFRESCAMENTO*)
3	MODALITÀ IN *INVERNO* (*RISCALDAMENTO*)
4	MODALITÀ *RIDUZIONE NOTTURNA* (*RISPARMIO*)
5	SET DI TEMPERATURA IMPOSTATO *COMFORT*, *RIDUZIONE* O *ANTIGELO*
6	***TASTO UP***, PERMETTE DI AUMENTARE IL VALORE DI UNA IMPOSTAZIONE
7	VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE
8	***TASTO MODE***, PRESSIONE AD IMPULSI PER IMPOSTAZIONI "*UTENTE*": • MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON TEMPERATURA DI *COMFORT* (INVERNO/ESTATE) • MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON TEMPERATURA *RIDUZIONE NOTTURNA* INVERNO/ESTATE • MODALITÀ TERMOSTATO *OFF* ***PRESSIONE PROLUNGATA (4 SEC) PER IMPOSTAZIONI "INSTALLATORE":*** SI ACCEDE AL MENÙ DI PROGRAMMAZIONE DEL TERMOSTATO IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
9	***TASTO OK***, *PRESSIONE BREVE*: • CONFERMA OPERAZIONE *PRESSIONE PROLUNGATA (4 SEC):* • SI ESCE DAL MENÙ FUNZIONI PROGRAMMABILI
10	***TASTO DOWN***, PERMETTE DI DIMINUIRE IL VALORE DI UNA IMPOSTAZIONE
11	COPERCHIO SCORREVOLE, CON ACCESSO ALLA VITE DI FISSAGGIO O RIMOZIONE CORPO TERMOSTATO DALLA BASE A PARETE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caratteristiche tecniche

CAMPO DI REGOLAZIONE	5°C ÷ 37,7°C
ALIMENTAZIONE	230 V 50 ÷ 60 HZ
TIPO DI DISCONNESIONE ED APPARECCHIO	1B/ELETTRONICO
USCITA	RELÈ CON CONTATTO IN SCAMBIO NO/COM/NC LIBERO DA POTENZIALE - 5(3)A / 250 VCA
SOFTWARE	CLASSE A
FUNZIONAMENTO	ON/OFF CON DIFFERENZIALE REGOLABILE 0.2°C ÷ 1.2°C O MODULANTE CON PERIODO DI CONTROLLO DA 7 - 20 MIN
TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE	4 KV
COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE RETE	2 CONDUTTORI
COLLEGAMENTO UTENZA (CARICO)	2 O 3 CONDUTTORI
PROGRAMMI IMPOSTABILI	COMFORT - RIDUZIONE (RISPARMIO) -ANTIGELO (OFF)
TEMPERATURA REGOLABILE PER SET	0,1°C
GRADIENTE TERMICO	1°K / 15 MIN

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

GRADO DI PROTEZIONE	IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM)
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
DIMENSIONI	89,7 X 27 X 87,4 MM (LXPXH)
COLORE	BIANCO

SKU	MODELLO	PREZZO
00000080526	TERMOSTATO DIGITALE A PARETE - MOD. TE532B	€118.95 IVA ESCLUSA





