TUBO FLESSIBILE PER IMPIANTI VMC

Mod. FLEX-BREEZE

Informazioni prodotto

TUBO FLESSIBILE PER IMPIANTI VMC
Tubo ad alta flessibilità ed alta resistenza, antistatico ed antibatterico per la distrubuzione dell'aria in impianti VMC.

Caratteristiche tecniche

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tubo flessibile per impianti VMC

DATI TECNICI		
TABELLA TECNICA DATI GENERALI	*FLEX-BREEZE Ø75*	*FLEX-BREEZE Ø90*
DIAMETRO ESTERNO	75 (+1.5)	90 (+1.5)
DIAMETRO INTERNO	63 (+1.5)	73 (+1.5)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	ANTISTATICO	ANTISTATICO
CARATTERISTICHE BATTERIOLOGICHE	ANTIBATTERICO-ANTIFUNGINO	ANTIBATTERICO-ANTIFUNGINO
CARATTERISTICHE CHIMICHE	ALOGEN FREE	ALOGEN FREE
MATERIALE PARETE ESTERNA	PEAD	PEAD
MATERIALE PARETE INTERNA	MDPE	MDPE
RAGGIO DI CURVATURA MEDIO	270	330
FORZA DA APPLICARE PER CURVATURA 90° SU TUBO 500 MM (N)	<24.5	<24.5
RIGIDITA' ANULARE - EN 61386	≥500	≥500
RESISTENZA ALL'URTO - EN 61386	20	20
TEMPERATURA OPERATIVA MINIMA (°C)	-20	-20
TEMPERATURA OPERATIVA MASSIMA (°C)	+60	+60
CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO - UNI EN 13501	EUROCLASSE E	EUROCLASSE E
ONDULAZIONE INTERNA	<5%	<5%

SKU	MODELLO	PREZZO
00000014717	FLEX-BREEZE - Ø 75-Ø 63 - 50 M	**SU RICHIESTA**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Tubo flessibile per impianti VMC

SKU	MODELLO	PREZZO
00000014719	FLEX-BREEZE - Ø 90-Ø 73 - 50 M	SU RICHIESTA



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net