

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Solare Termico > **Valvola di intercettazione per valvola a sfiato**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PER VALVOLA A SFIATO

Dispositivo di sicurezza per sistemi solari

Informazioni sul prodotto

Valvola di intercettazione per valvola a sfiato provvista di ugello, la cui funzione è quella di evitare, dopo la chiusura del rubinetto che il manometro rimanga in pressione dell'acqua o vapore.

Caratteristiche Tecniche

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO	16 BAR
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	<ul style="list-style-type: none">• ACQUA 90°C• VAPORE 230°C
FLUIDI D'IMPIEGO	ACQUA E VAPORE
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• CORPO: OTTONE CW 617 N UNI EN 12165• GHIERA BLOCCO: OTTONE CW 617 N UNI EN 12165• MASCHIO: OTTONE CW 614 N UNI EN 12164• RONDELLE: OTTONE CW 614 N UNI EN 12164• MANOPOLA: OTTONE CW 614 N UNI EN 12164
ATTACCHI	G 1/2"



Valvola di intercettazione per valvola a sfiato

DIMENSIONI				
A	B	C	D	E
56 MM	74 MM	76 MM	1/2"	12 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070975	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PER VALVOLA A SFIATO - 1/2"	€22.0 IVA ESCLUSA

