



Valvola di Sicurezza Termica ed Eccesso di Flusso con Riarmo

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Valvole di Non Ritorno, Sicurezza e Sfiore > **Valvola di Sicurezza Termica ed Eccesso di Flusso con Riarmo**

VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA ED ECCESSO DI FLUSSO CON RIARMO

Portata massima 1,5 kg/h

Informazioni sul prodotto

Valvola di sicurezza termica ed eccesso di flusso con riarmo. per GPL.

Caratteristiche Tecniche

<i>PORTATA</i>	1 ÷ 1,5 KG/H
<i>RANGE PRESSIONE IN ENTRATA</i>	0,3 ÷ 16 BAR
<i>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</i>	- 20°C ÷ + 50°C
<i>TEMPERATURA DI INTERVENTO VALVOLA TERMICA</i>	120°C ÷ 160°C
<i>ATTACCO ENTRATA</i>	DADO CH25 SX
<i>ATTACCO USCITA</i>	1/2" M SX

SKU	MODELLO	PREZZO
00000004361	VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA - IN DADO CH25 SX - OUT 1/2" M SX	€32.0 IVA ESCLUSA



Valvola di Sicurezza Termica ed Eccesso di Flusso con Riarmo

