



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Rubinetti e Valvole per Gas > **Valvo Kit**

VALVO KIT

Valvola a Sfera da Incasso per Gas con Cestello Ispezionabile

Informazioni sul prodotto

VALVO KIT, la valvola a sfera da incasso per gas GPL e metano, completa di cestello ispezionabile, 2 kit attacco a saldare in ottone, manopola a scomparsa e portina cromata. (sku 4220)

Kit attacco a saldare, composto da dado, codolo in ottone e guarnizione in alluminio.


STRUTTURA VALVO KIT (SKU 4220)		
1	CORPO	OTTONE CW617N UNI EN 12165 OTTONE CW617N UNI EN 12164
2	GUARNIZIONE LATERALE	P.T.F.E.
3	O-RING	NBR EN 549 OMOLOGATA
4	SFERA	OTTONE CW617N UNI EN 12165 OTTONE CW617N UNI EN 12164
5	MANICOTTO	OTTONE CW617N UNI EN 12165 OTTONE CW617N UNI EN 12164
6	O-RING	NBR EN 549 OMOLOGATA


Valvo Kit

7	ASTA	OTTONE CW617N UNI EN 12164
8	CAPPUCCIO	OTTONE CW617N UNI EN 12165 OTTONE CW617N UNI EN 12164
9	DADO	ACCIAIO ZINCATO
10	MANOPOLA	PS AU GIALLO
11	SCATOLA	ABS GIALLO
12	COPERCHIO	ABS GIALLO
13	SUPPORTO PORTINA	PS AU GIALLO
14	PORTINA	ABS CROMATO
15	VITE	ACCIAIO ZINCATO
16	PROLUNGA	POLIETILENE

Caratteristiche Tecniche

TIPOLOGIA DI GAS	GPL E METANO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESSIONE DI ESERCIZIO	MOP 5 CLASSE B0, 1
VALVOLA	PASSAGGIO Ø 15 MM, CON ATTACCHI DA 3/4"
CODOLI	Ø 12 MM - Ø 14 MM - Ø 16 MM - Ø 18 MM A SALDARE (ATTACCO 3/4")


Valvo Kit

TEMPERATURA CODOLI	IDONEI PER BRASATURA DOLCE (TEMPERATURA INFERIORE AI 450°C E INFERIORI AL PUNTO DI FUSIONE DEL MATERIALE DEL CODOLO)
DIMENSIONI	289 X 103 X 59 MM (AXBXC)
OMOLOGAZIONE	LA MARCATURA CE, SECONDO UNI EN 331, ED IL CERTIFICATO DVGW SI RIFERISCONO ALLA VALVOLA IN OTTONE

SKU	MODELLO	PREZZO
00000004220	VALVO KIT	€79.15 IVA ESCLUSA
00000004225	KIT ATTACCO A SALDARE Ø 12 MM - 3/4"	€8.1 IVA ESCLUSA
00000004226	KIT ATTACCO A SALDARE Ø 14 MM - 3/4"	€8.4 IVA ESCLUSA
00000004227	KIT ATTACCO A SALDARE Ø 16 MM - 3/4"	€10.5 IVA ESCLUSA
00000004228	KIT ATTACCO A SALDARE Ø 18 MM - 3/4"	€15.45 IVA ESCLUSA

