VALVOLA DI SCARICO TERMICO

Valvola di sicurezza termica

Informazioni prodotto

Valvola di scarico di sicurezza termica progettata per limitare la temperatura dell'acqua nelle caldaie provviste di bollitore o scambiatore; quando la temperatura raggiunge il valore di 95°C la valvola si apre progressivamente scaricando l'acqua sanitaria ad alta temperatura, permettendo così l'ingresso di acqua fredda nell'impianto, al fine di riportare la temperatura nei limiti di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

ATTACCHI	• CORPO: 3/4" F • POZZETTO: 1/2" M
MATERIALI	• CORPO E ASTA DI COMANDO: OTTONE CW617N UNI 12165 • GUARNIZIONE OTTURATORE: EPDM • O-RING: EPDM • MOLLA: ACCIAIO AL CARBONIO C 70 • SUPPORTO PORTA SOFFIETTI: NYLON PA 66 • PULSANTE RIARMO: NYLON PA 66
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO	10 BAR

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Valvola di Scarico Termico

TEMPERATURA DI TARATURA	95°C
TEMPERATURA DI LAVORO	92°C ÷ 112°C
TEMPERATURA MAX SENSORE	122°C
FLUIDI D'IMPIEGO	• ACQUA • PERCENTUALE MASSIMA DI GLICOLE 50%
PORTATA DI SCARICO (ΔP= 1BAR)	3 M^3/H
TEMPERATURA AMBIENTE	0°C ÷ 80°C
LUNGHEZZA CAPILLARE	1300 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070216	VALVOLA DI SCARICO TERMICO - Ø 3/4" F	€192.75 IVA ESCLUSA



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net