VALVOLA DI SICUREZZA A TARATURA FISSA

Taratura fissa 6 Bar

Informazioni prodotto

Valvola di sicurezza a taratura fissa utilizzata nei sistemi solari per il controllo della pressione, quando questa raggiunge la pressione di taratura si apre mediante lo scarico in atmosfera impedendo alle pressione dell'impianto di raggiungere limiti pericolosi per il generatore e per i componenti presenti nell'impianto.

Caratteristiche tecniche

SKU 70968	
MAX PERCENTUALE DI GLICOLE	50%
PRESSIONE NOMINALE	PN 10
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	160°C
SOVRAPRESSIONE DI APERTURA	10%
SCARTO DI CHIUSURA	20%
TARATURA	6 BAR

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa

SKU 70968	
MATERIALI	• CORPO: OTTONE CW167N • ASTA COMANDO: OTTONE CW617N • GUARNIZIONE VITONE: FIBRA • MEMBRANA: EPDM • MOLLA: ACCIAIO INOX • MANOPOLA COMANDO: ABS
DIMENSIONI	• F 3/4" - ***A*** • F 3/4" - ***B*** • 24 MM - ***C*** • 66 MM - ***D*** • 25 MM - ***E***

SKU 70867	
ATTACCHI	1/2" F
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	160°C

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070967	VALVOLA SICUREZZA - 1/2" F	€14.45 IVA ESCLUSA
00000070968	VALVOLA SICUREZZA - 3/4" F	€24.5 IVA ESCLUSA


Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa



Sku 70968



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net