

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Solare Termico > **Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa**

VALVOLA DI SICUREZZA A TARATURA FISSA

Taratura fissa 6 Bar

Product informations

Valvola di sicurezza a taratura fissa utilizzata nei sistemi solari per il controllo della pressione, quando questa raggiunge la pressione di taratura si apre mediante lo scarico in atmosfera impedendo alle pressione dell'impianto di raggiungere limiti pericolosi per il generatore e per i componenti presenti nell'impianto.

Technical Features

<i>SKU 70968</i>	
<i>MAX PERCENTUALE DI GLICOLE</i>	50%
<i>PRESSIONE NOMINALE</i>	PN 10
<i>TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO</i>	160°C
<i>SOVRAPRESSIONE DI APERTURA</i>	10%
<i>SCARTO DI CHIUSURA</i>	20%
<i>TARATURA</i>	6 BAR



Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa

SKU 70968	
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: OTTONE CW167N • ASTA COMANDO: OTTONE CW617N • GUARNIZIONE VITONE: FIBRA • MEMBRANA: EPDM • MOLLA: ACCIAIO INOX • MANOPOLA COMANDO: ABS
DIMENSIONI	<ul style="list-style-type: none"> • F 3/4" - <i>A</i> • F 3/4" - <i>B</i> • 24 MM - <i>C</i> • 66 MM - <i>D</i> • 25 MM - <i>E</i>

SKU 70867	
ATTACCHI	1/2" F
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	160°C

SKU	MODEL	PRICE
00000070967	VALVOLA SICUREZZA - 1/2" F	€13.05 VAT EXCLUDED
00000070968	VALVOLA SICUREZZA - 3/4" F	€23.1 VAT EXCLUDED



Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa

