

[Cataloghi e Prodotti](#) > [Condizionamento](#) > [Raccorderia in Rame e Ottone](#) > **Bocchettoni Ridotti**

BOCCHETTONI RIDOTTI

Per tubi in rame

Informazioni sul prodotto

Bocchettoni in ottone indispensabili per connettere il tubo di rame con l'unità interna o esterna del condizionatore.

Caratteristiche del prodotto

- ricavati da ottone forgiato o barra d'ottone trafilata che eliminano la possibilità di perdite dovute a porosità del materiale
- lavorazione interna a bassa rugosità per garantire minore caduta di pressione e maggiore portata di refrigerazione nei giunti
- adatti per refrigeranti HCFC, HFC e R744 (CO₂), *non adatti per ammoniaca*

Caratteristiche Tecniche

SKU	FILETTO ANSI/ASME B1.1 (FEMMINA)	ATTACCO	COPPIA DI SERRAGGIO NM (LBF·FT)	RANGE DI TEMPERATURA	MASSIMA PRESSIONE RACCOMANDATA	MATERIALE
11285	5/8" - 18 UNF	3/8"	20 ÷ 25 (15 ÷ 18.5)	- 40°C ÷ + 150°C	140 BAR	OTTONE
11286	3/4" - 16 UNF	1/2"	34 ÷ 47 (25 ÷ 34.5)			
11287	7/8" - 14 UNF	5/8"	54 ÷ 75 (40 ÷ 55)			

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011285	BOCCHETTONE 1/4" - 3/8" SAE - 10 PZ.	€3.1 IVA ESCLUSA
00000011286	BOCCHETTONE 1/2" - 3/8" SAE - 10 PZ.	€3.75 IVA ESCLUSA



Bocchettoni Ridotti

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011287	BOCCHETTONE 5/8" - 1/2" SAE - 10 PZ.	€5.8 IVA ESCLUSA



Sku 11285

Sku 11286



Sku 11287

