

[Cataloghi e Prodotti](#) > [Riscaldamento](#) > [Collettori](#) > **Collettore in PE Bilaterale per Saldatura**

## COLLETTORE IN PE BILATERALE PER SALDATURA

Collettore di fine linea a saldare per l'adduzione di fluidi

### Informazioni sul prodotto

Collettori in PE (polietilene) progettati per il collegamento dei contatori dell'acqua nei nuclei abitativi, la giunzione tra essi può essere eseguita tramite saldatura T/T o con manicotto in elettrofusione. Questo prodotto inoltre è atossico, anti odore e offre la massima resistenza alle aggressioni di agenti chimici.

### Caratteristiche del prodotto

- ideale per abitazioni a più utenti
- numero di derivazioni senza limiti grazie alla possibilità di unire più moduli (a richiesta)
- resistenza meccanica, agli urti e all'invecchiamento
- non c'è piombo a contatto con l'acqua potabile

### Caratteristiche Tecniche

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESSIONE MAX</b>        | 16 BAR                                                                                                          |
| <b>RANGE DI TEMPERATURA</b> | - 30°C ÷ + 60°C                                                                                                 |
| <b>MATERIALI</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• PE100 SDR11 UNI EN 12201-2</li><li>• INSERTO E DADO IN OTTONE</li></ul> |
| <b>ATTACCHI</b>             | 3/4" O 1/2"                                                                                                     |
| <b>STACCHI</b>              | 4 - 8 POSIZIONI                                                                                                 |




## Collettore in PE Bilaterale per Saldatura

### NORME DI RIFERIMENTO

- **DM 174/2014:** REGOLAMENTO CONCERNENTE I MATERIALI E GLI OGGETTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. (GU SERIE GENERALE N.166 DEL 17-07-2004)
- **UNI EN 12201-3:2013:** SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, E PER SCARICO E FOGNATURE IN PRESSIONE - POLIETILENE (PE) - PARTE 3: RACCORDI.
- **UNI 9736:2014:** RACCORDI FABBRICATI CON GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-PROPYLENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE.

| SKU         | MODELLO                                     | PREZZO      |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| B18SF321204 | COLLETTORE DN 32 - ATTACCO 1/2" - 4 STACCHI | A RICHIESTA |
| B18SF321208 | COLLETTORE DN 32 - ATTACCO 1/2" - 8 STACCHI | A RICHIESTA |
| B18SF323408 | COLLETTORE DN 32 - ATTACCO 3/4" - 8 STACCHI | A RICHIESTA |
| B18SF503404 | COLLETTORE DN 50 - ATTACCO 3/4" - 4 STACCHI | A RICHIESTA |
| B18SF503408 | COLLETTORE DN 50 - ATTACCO 3/4" - 8 STACCHI | A RICHIESTA |
| B18SF633404 | COLLETTORE DN 62 - ATTACCO 3/4" - 4 STACCHI | A RICHIESTA |
| B18SF633408 | COLLETTORE DN 63 - ATTACCO 3/4" - 8 STACCHI | A RICHIESTA |



U: unilaterale / unilatéral, B: bilaterale / bilatéral .....  
interasse / wheel base .....  
a: sezione / di transizione: ventosa / transition .....  
F: fine linea / end line P: prolunga / extension .....  
Ø: collettore mm / Ø manifold mm .....  
Ø: stacchi mm / Ø divergences mm .....  
n: attacchi / n° connections .....

U:18:S:F:32:34:02  
B:18:T:F:50:34:08