



Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Termostati e Cronotermostati > **Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale**

CRONOTERMOSTATO ANALOGICO DIGITALE GIORNALIERO E/O SETTIMANALE

Modello CR308/G e CR309/S

Informazioni sul prodotto

Cronotermostato analogico digitale 3V con alimentazione a batteria, disponibile con programmazione *giornaliera* (Mod. CR308/G) e/o programmazione *settimanale* (Mod. CR309/S).

Caratteristiche del prodotto

- display Lcd 2" 2/3
- funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.3°C / 0.5°C / 0.7°C / 0.9°C o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 min
- regolazione set di temperatura visualizzata sul display
- 2 livelli di temperatura + antigelo fisso a 5°C
- programmazione minima di 30 minuti
- funzionamento manuale permanente
- blocco delle temperature
- ingresso comando telefonico

FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI

1	TASTO IMPOSTAZIONE: ORE-MINUTI O VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE
2	COMMUTATORE - TIPO DI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
3	VANO PILE



Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI	
4	TASTO "CAVALIERE"
5	MANOPOLA REG. TEMPERATURA DI "SET COMFORT"
6	MANOPOLA REGOLAZIONE "SET RIDUZIONE" (RISPARMIO)
7	TASTO REGOLAZIONE GIORNO (SOLO MODELLO SETTIMANALE)
8	VISUALIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO IN CORSO
9	ATTIVAZIONE TRAMITE PROGRAMMATORE SETTIMANALE (CON INDICATORE LAMPEGGIANTE)
10	VISUALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INSERITO • INDICE ACCESO = COMFORT • INDICE SPENTO = RIDUZIONE
11	INDICATORE PILE: • QUASI SCARICHE (LAMPEGGIANTE) • SCARICHE (FISSO)
12	INDICATORE STATO UTENZA • LAMPEGGIANTE = RELÈ ATTIVATO • SPENTO = RELÈ DISATTIVATO
13	INDICE 1/2H CORRENTE LAMPEGGIANTE
14	ORA CORRENTE O TEMPERATURA AMBIENTE RILEVATA / SET TEMPERATURA DI IMPOSTAZIONE
15	TASTO "CAVALIERE"
16	GIORNO (SOLO MODELLO SETTIMANALE)
17	RESET



Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE	2 PILE ALCALINE STILO 1,5 V TIPO AA (CONSIGLIATE DURACELL O ENERGIZER)
AUTONOMIA	2 ANNI
TIPO DI DISCONNESSIONE ED APPARECCHIO	1/B/U ELETTRONICO
SOFTWARE	CLASSE A
TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE	4 KV
TIPO DI USCITA	A RELÈ CON CONTATTO IN SCAMBIO NA/COM/NC LIBERO DA POTENZIALE - MAX 5(3) A/250 VAC
INGRESSO PER PROGRAMMATORE TELEFONICO	PER CONTATTO NA LIBERO DA POTENZIALE
TIPO DI ISOLAMENTO	CLASSE II
GRADO DI PROTEZIONE	IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM)
INDICI PROGRAMMABILI SULLA CORONA DELL'OROLOGIO	48
TEMPERATURA ANTIGELO	+ 5°C
GRADIENTE TERMICO	MAX 1K / 15 MIN
PRECISIONE DELL'OROLOGIO	± 1 SEC/GG
CAMPO DI REGOLAZIONE	5°C ÷ 37.7°C



Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

DIMENSIONI	121,5 X 31,5 X 82 MM (LXPXH)
COLORE	BIANCO

SKU	MODELLO	PREZZO
00000080530	CRONOTERMOSTATO ANALOGICO DIGITALE GIONALIERO - MOD. CR308/G	€118.75 IVA ESCLUSA
00000080532	CRONOTERMOSTATO ANALOGICO DIGITALE SETTIMANALE - MOD. CR309/S	€122.05 IVA ESCLUSA

