



DEFANGATORE MAGNETICO

Modello DSBLUE.PL

Informazioni sul prodotto

Il filtro **DSBLUE.PL** è progettato per essere installato sugli impianti di riscaldamento con lo scopo di eliminare le impurità che circolano nelle tubature e che sono potenzialmente pericolose per gli impianti stessi. Questo prodotto è in grado di rimuovere sia i residui fangosi o sabbiosi attraverso una rete filtrante in acciaio inox, sia i più piccoli residui ferrosi grazie ad un potente magnete inserito al suo interno; le impurità così separate possono in seguito essere eliminate aprendo lo scarico del filtro e andando contemporaneamente ad escludere il magnete.

Caratteristiche del prodotto

- le sue dimensioni compatte permettono di installare *DSBLUE.PL* in spazi molto ridotti
- conveniente e facile da installare
- si può installare sia in posizione verticale che orizzontale
- prodotto concepito per la protezione degli impianti termici
- connessioni da 3/4"

Caratteristiche Tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE	
COMPATIBILITÀ CHIMICA	ACQUA / ACQUA E GLICOLE
PRESSIONE MAX IN ENTRATA	3 BAR
TEMPERATURA DI LAVORO	0 ÷ 90°C
GRADO DI FILTRAZIONE	800 µM



Defangatore Magnetico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONNESSIONI FILETTATE	G 3/4" FF UNI-EN-ISO 228
KV (PORTATA CON DP 1 BAR)	5,4 M ³ /H
INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO	11000 GAUSS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CORPO	POLIPROPILENE + 30% FV
RACCORDI E TAPPI	OTTONE CW 617N UNI EN 12165 NICHELATO
ELEMENTO FILTRANTE	RETE IN ACCIAIO INOX AISI 304
MAGNETE	NEODIMIO

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

1	CORPO
2	ELEMENTO FILTRANTE
3	GRUPPO MAGNETE CON TENUTA PIANA E GHIERA DI CHIUSURA
4	VALVOLA D'INGRESSO COMPLETA DI TENUTE
5	RACCORDO D'USCITA COMPLETO DI TENUTE
6	TAPPO COMPLETO DI TENUTA
7	CHIAVE DI MONTAGGIO
8	MAGNETE



Defangatore Magnetico

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070049	DEFANGATORE MAGNETICO DSBLUE.PL	€64.55 IVA ESCLUSA

