



Elettrovalvole Filettate e Flangiate Automatiche per Gas Tipo EV1

Cataloghi e Prodotti > **Elettrovalvole Filettate e Flangiate Automatiche per Gas Tipo EV1**

ELETTROVALVOLE FILETTATE E FLANGIATE AUTOMATICHE PER GAS TIPO EV1

Normalmente chiuse ad apertura rapida, pressione max. 1 bar

Informazioni sul prodotto

Elettrovalvole di intercettazione per gas automatiche, normalmente chiuse ad apertura rapida; aprono il flusso del gas quando la bobina viene alimentata elettricamente e lo chiudono quando viene tolta tensione.

Disponibile su richiesta anche la versione per BIOGAS (+ 10% sul costo).


Caratteristiche Tecniche

IMPIEGO	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20°C ÷ + 60°C
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
CABLAGGIO ELETTRICO	• PRESSACAVO M20X1.5 (VERSIONE FILETTATA) • PRESSACAVO PG 11 (VERSIONE FLANGIATA)



Elettrovalvole Filettate e Flangiate Automatiche per Gas Tipo EV1


POTENZA ASSORBITA	• 230 V = 18 VA (SKU 50322 / 50323 / 50324) - VERSIONE FILETTATA • 230 V = 89 VA / 25 VA (SKU 50388 / 50389 / 50390) - VERSIONE FILETTATA • 230 V = 82 VA / 32 VA (SKU 50590 / 50591 / 50495) - VERSIONE FLANGIATA • 230 V = 290 VA / 75 VA (SKU 50391 / 50392) - VERSIONE FLANGIATA • 230 V = 270 VA / 70 VA (SKU 50393 / 50330 / 50330A) - VERSIONE FLANGIATA
N° CICLI ORA	• 1800 CICLI/ORA ON=1S OFF=1S (SKU 50322 / 50323 / 50324) - VERSIONE FILETTATA • 450 CICLI/ORA ON=1S OFF=1S (SKU 50388 / 50389 / 50390) - VERSIONE FILETTATA • 90 CICLI/ORA ON=10S OFF=30S (DA SKU 50590 A 50330A) - VERSIONE FLANGIATA
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	1 BAR
TEMPO DI APERTURA	< 1 S
TEMPO DI CHIUSURA	< 1 S
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)
CLASSE	A
MATERIALI	CORPO IN ALLUMINIO
RESISTENZA MECCANICA	GRUPPO 2
ORGANO FILTRANTE	RETE METALLICA CON MAGLIA 1 MM (<u>SOLO VERSIONE FILETTATA</u>)
ATTACCHI (VERSIONE FILETTATA)	1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF (SECONDO EN 10226)



Elettrovalvole Filettate e Flangiate Automatiche per Gas Tipo EV1

ATTACCHI (VERSIONE FLANGIATA PN16)	DN32 - DN40 - DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 - DN200 (SECONDO ISO 7005 / EN 1092-1)
CONFORMITÀ	• REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI) • DIRETTIVA PED 2014/68/UE • DIRETTIVA EMC 2014/30/UE • DIRETTIVA LVD 2014/35/UE • DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050322	ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - 1/2" FF - 1 BAR	€223.5 IVA ESCLUSA
00000050323	ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - 3/4" FF - 1 BAR	€223.5 IVA ESCLUSA
00000050324	ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - 1" FF - 1 BAR	€223.5 IVA ESCLUSA
00000050329	ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - DN125 - 1 BAR	€4321.35 IVA ESCLUSA
00000050388	ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - 1" 1/4 FF - 1 BAR	€448.55 IVA ESCLUSA
00000050389	ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - 1" 1/2 FF - 1 BAR	€448.55 IVA ESCLUSA
00000050390	ELETTROVALVOLA FILETTATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - 2" FF - 1 BAR	€448.55 IVA ESCLUSA
00000050391	ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - DN65 - 1 BAR	€1714.15 IVA ESCLUSA
00000050392	ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - DN80 - 1 BAR	€1722.15 IVA ESCLUSA
00000050393	ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - DN100 - 1 BAR	€2643.7 IVA ESCLUSA



Elettrovalvole Filettate e Flangiate Automatiche per Gas Tipo EV1

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050495	ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - DN50 - 1 BAR	€552.9 IVA ESCLUSA
00000050590	ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - DN32 - 1 BAR	€546.5 IVA ESCLUSA
00000050591	ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - DN40 - 1 BAR	€546.5 IVA ESCLUSA
0000050330A	ELETTROVALVOLA FLANGIATA AUTOMATICA PER GAS TIPO EV1 - DN200 - 1 BAR	€9380.25 IVA ESCLUSA
9000050324X	ELETTROVALVOLA XV/NC 1" 230 VAC PMAX 1BAR ATEX II3G-II3D	A RICHIESTA

