



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Staffe > **Fissaggio Isolante**

## FISSAGGIO ISOLANTE

Per murature con isolamento a cappotto

### Informazioni sul prodotto

Fissaggio professionale ideale per il bloccaggio di macchine clima o carichi sospesi su edifici isolati con cappotto termico da 80 a 160 mm.

### Caratteristiche del prodotto

- corpo isolante in nylon rinforzato con fibra di vetro, ha il suo interno una barriera che interrompe il ponte termico evitando punti di condensa e gocciolamento all'interno della muratura
- ideale per il fissaggio di macchine clima e carichi sospesi in genere in edifici isolati con cappotto
- adatto a diverse tipologie di muratura, come calcestruzzo, muratura in laterizio pieno o muratura forata (quando utilizzato con resine a iniezione TCH, PE165 e THC PE300)
- dotato di bussola retinata TOP ultra performante con alette antirotazione e antisfilamento, barra filettata M12x200, ranella plastica di appoggio, controdado e bullone di fissaggio M10x25 INOX
- *per il fissaggio sospeso di una macchina clima si consiglia di utilizzare 4 fissaggi: 2 sulla traversa e 2 sui bracci verticali*

### Caratteristiche Tecniche

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALE BARRA<br/>FILETTATA</b>  | ACCIAIO 4.8 EN ISO 898-1<br>ZINCATURA ELETTROLITICA<br>7-8 µM |
| <b>MATERIALE BUSSOLA<br/>RETINATA</b> | PE POLIETILENE                                                |
| <b>MATERIALE RANELLA</b>              | PP POLIPROPILENE                                              |



## Fissaggio Isolante

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>MATERIALE BULLONE</b>          | ACCIAIO INOX AISI 304 - EN 10088       |
| <b>MATERIALE DISGIUNTORE</b>      | PA6 POLIAMMIDE CARICATO FIBRA DI VETRO |
| <b>TIPOLOGIA DI CAPPOTTI</b>      | 80-160 MM                              |
| <b>PROFONDITÀ MINIMA FORATURA</b> | 180 MM                                 |
| <b>A</b>                          | 40 MM                                  |
| <b>B</b>                          | 76 MM                                  |
| <b>C</b>                          | M10                                    |
| <b>D</b>                          | M12                                    |
| <b>E</b>                          | M12                                    |
| <b>F</b>                          | 200 MM                                 |
| <b>G</b>                          | 40 MM                                  |
| <b>H</b>                          | 100 MM                                 |
| <b>I</b>                          | M12                                    |
| <b>R</b>                          | 16 MM                                  |

| <b>SPESSORE CAPOTTO</b> | <b>CARICO AMMISSIBILE<br/>(PER CARICO AMMISSIBILE SI INTENTE<br/>LA RESISTENZA ULTIMA MEDIA A CUI È<br/>STATO APPLICATO UN COEFFICIENTE<br/>DI SICUREZZA 1 DAN = 1 KG)</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 MM                  | 32 DAN                                                                                                                                                                     |
| 120 MM                  | 25 DAN                                                                                                                                                                     |
| 140 MM                  | 18 DAN                                                                                                                                                                     |



## Fissaggio Isolante

| SPESSORE<br>CAPOTTO | <b><i>CARICO AMMISSIBILE<br/>(PER CARICO AMMISSIBILE SI INTENTE<br/>LA RESISTENZA ULTIMA MEDIA A CUI È<br/>STATO APPLICATO UN COEFFICIENTE<br/>DI SICUREZZA 1 DAN = 1 KG)</i></b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 MM              | 12 DAN                                                                                                                                                                            |

| SKU         | MODELLO                                                   | PREZZO             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 00000011884 | FISSAGGIO ISOLANTE PER MURATURA CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO | €71.05 IVA ESCLUSA |

