

[Cataloghi e Prodotti](#) > [Riscaldamento](#) > [Liquidi Disincrostanti e Pompe di Lavaggio](#) > **Kit LiquidBlue BIO**

## KIT LIQUIDBLUE BIO

Per sistemi di riscaldamento a bassa temperatura


### Informazioni sul prodotto

Kit pronto all'uso per il lavaggio e la protezione dei sistemi di riscaldamento a bassa temperatura della linea *TecnoBlue*, composto da:

- *LiquidBlue 100*: inibitore di corrosione, antincrostante e biocida. (**SKU 70085**)
- *LiquidBlue 700*: prodotto per l'eliminazione della carica batterica (alghe e microrganismi). (**SKU 70086**)

### Caratteristiche Tecniche

| LIQUIDBLUE 100        |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA             | PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE                                                                                                                         |
| APPLICAZIONE          | ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PER CIRCUITI CHIUSI                                                                                                                  |
| ASPETTO               | LIQUIDO                                                                                                                                                                   |
| COLORE                | AMBRATO                                                                                                                                                                   |
| PH                    | 6,8                                                                                                                                                                       |
| DENSITÀ RELATIVA      | 1,06                                                                                                                                                                      |
| TEMPERATURA DI LAVORO | DA 10°C A 130°C                                                                                                                                                           |
| SOLUBILITÀ ACQUA      | SOLUBILE                                                                                                                                                                  |
| COMPATIBILITÀ ACQUA   | <ul style="list-style-type: none"><li>• ACQUE DI REINTEGRO CON LIMITATE FUGHE DI DUREZZA</li><li>• ACQUE MEDIO DURE</li><li>• ACQUA ADDOLCITA O DEMINERALIZZATA</li></ul> |


**Kit LiquidBlue BIO**

| <i>LIQUIDBLUE 100</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APPLICAZIONE E DOSAGGIO</b> | <i>LIQUIDBLUE 100</i> PUÒ ESSERE INTRODOTTTO NELL'IMPIANTO MEDIANTE LA POMPA DOSATRICE, SERBATOIO DI ALIMENTO O UN ALTRO PUNTO CONVENIENTE DEL CIRCUITO. IL DOSAGGIO OTTIMALE PER UNA CORRETTA PROTEZIONE DELL'IMPIANTO È DI <u>1 LITRO OGNI 100 LITRI DI ACQUA NEL SISTEMA.</u> |
| <b>FORMATO</b>                 | 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <i>LIQUIDBLUE 700</i>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA</b>                | PRODOTTO CHIMICO PER ACQUE DI RAFFREDDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>APPLICAZIONE</b>             | BIOCIDA, ANTILIMO AD AMPIO SPETTRO CON BIODISPERDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ASPETTO</b>                  | LIQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>COLORE</b>                   | INCOLORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PH</b>                       | 4,5 ± 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DENSITÀ RELATIVA</b>         | 1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE</b> | < 0°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>      | COMPLETAMENTE MISCIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTENITORI DA EVITARE</b>   | EVITARE L'USO DI ACCIAIO COMUNE, RAME E LE SUE LEGHE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>APPLICAZIONE E DOSAGGIO</b>  | <i>LIQUIDBLUE 700</i> PUÒ ESSERE INTRODOTTTO NELL'IMPIANTO TRAMITE POMPE DOSATRICI CHE INIETTANO IL PRODOTTO IN MODO PROPORZIONALE AL REINTEGRO, O CON SHOCK AD INTERVALLI PROGRAMMATI MEDIANTE TIMER. IL DOSAGGIO OTTIMALE PER UNA CORRETTA PROTEZIONE DELL'IMPIANTO È DI <u>1 LITRO OGNI 100 LITRI DI ACQUA NEL SISTEMA.</u> |
| <b>FORMATO</b>                  | 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## Kit LiquidBlue BIO

| SKU         | MODELLO            | PREZZO            |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 00000070070 | KIT LIQUIDBLUE BIO | €67.2 IVA ESCLUSA |

