



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Liquidi Disincrostanti e Pompe di Lavaggio > **Kit LiquidBlue DUO**

## KIT LIQUIDBLUE DUO

Per sistemi di riscaldamento ad alta temperatura


### Informazioni sul prodotto

Kit pronto all'uso per il lavaggio e la protezione dei sistemi di riscaldamento ad alta temperatura della linea TecnoBlue, composto da:

- *LiquidBlue 100*: inibitore di corrosione, antincrostante e biocida. (**SKU 70085**)
- *LiquidBlue 400*: prodotto decapante, riporta in superficie i depositi e ristabilisce la circolazione degli elementi radianti (**SKU 70087**)

### Caratteristiche Tecniche

| <i>LIQUIDBLUE 100</i>        |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA</b>             | PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE                                                                                                                         |
| <b>APPLICAZIONE</b>          | ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PER CIRCUITI CHIUSI                                                                                                                  |
| <b>ASPETTO</b>               | LIQUIDO                                                                                                                                                                   |
| <b>COLORE</b>                | AMBRATO                                                                                                                                                                   |
| <b>PH</b>                    | 6,8                                                                                                                                                                       |
| <b>DENSITÀ RELATIVA</b>      | 1,06                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b> | DA 10°C A 130°C                                                                                                                                                           |
| <b>SOLUBILITÀ ACQUA</b>      | SOLUBILE                                                                                                                                                                  |
| <b>COMPATIBILITÀ ACQUA</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• ACQUE DI REINTEGRO CON LIMITATE FUGHE DI DUREZZA</li><li>• ACQUE MEDIO DURE</li><li>• ACQUA ADDOLCITA O DEMINERALIZZATA</li></ul> |


**Kit LiquidBlue DUO**

| <b>LIQUIDBLUE 100</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APPLICAZIONE E DOSAGGIO</b> | <b>LIQUIDBLUE 100</b> PUÒ ESSERE INTRODOTTO NELL'IMPIANTO MEDIANTE LA POMPA DOSATRICE, SERBATOIO DI ALIMENTO O UN ALTRO PUNTO CONVENIENTE DEL CIRCUITO. IL DOSAGGIO OTTIMALE PER UNA CORRETTA PROTEZIONE DELL'IMPIANTO È DI <u>1 LITRO OGNI 100 LITRI DI ACQUA NEL SISTEMA.</u> |
| <b>FORMATO</b>                 | 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>LIQUIDBLUE 400</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA</b>                | PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>APPLICAZIONE</b>             | DISPERDENTE DISINCROSTANTE ANTICORROSIVO IN CIRCUITI CHIUSI                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ASPETTO</b>                  | LIQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>COLORE</b>                   | GIALLO MARRONE                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PH</b>                       | 7,4 ± 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DENSITÀ RELATIVA</b>         | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE</b> | < 0°C                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>      | COMPLETAMENTE MISCIBILE                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>    | LA TEMPERATURA ELEVATA FAVORISCE L'AZIONE DECAPANTE, SI CONSIGLIA UN VALORE COMPRESO FRA 80°C E 130°C                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTENITORI DA EVITARE</b>   | EVITARE L'USO DI ACCIAIO COMUNE, RAME E LE SUE LEGHE                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>APPLICAZIONE E DOSAGGIO</b>  | <b>LIQUIDBLUE 400</b> VA DOSATO NEL CIRCUITO CON UN ADEGUATO SISTEMA DI CARICAMENTO O VERSATO DIRETTAMENTE NEL VASO DI ESPANSIONE. IL DOSAGGIO OTTIMALE PER UNA CORRETTA PROTEZIONE DELL'IMPIANTO È DI <u>1 LITRO OGNI 100 LITRI DI ACQUA IN CIRCOLAZIONE NEL SISTEMA.</u> |



## Kit LiquidBlue DUO

| LIQUIDBLUE 400 |     |
|----------------|-----|
| FORMATO        | 1 L |

| SKU         | MODELLO            | PREZZO            |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 00000070069 | KIT LIQUIDBLUE DUO | €60.9 IVA ESCLUSA |

