



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Raccordi Saldabili Ed Elettrosaldabili, Utensili e Accessori > **Manicotto Elettrosaldabile con Fermo Removibile**

MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO REMOVIBILE

Per acqua e gas

Informazioni sul prodotto

Raccordo stampato ad iniezione in PE100 vergine, per applicazioni con gas e acqua.

Caratteristiche del prodotto

- sistema modulare con resistenza annegata nel corpo del raccordo
- superficie interna liscia nella zona di saldatura al fine di poter garantire maggiore sicurezza durante l'inserimento del tubo nel raccordo, con una migliore emissione di calore della resistenza
- perno automatico da 4 mm
- progettato, costruito e collaudato secondo i più elevati standard qualitativi, abbinati alle più moderne tecnologie
- verificare che entrambi i tubi e il raccordo da unire siano compatibili, solo i materiali compatibili tra essi possono essere uniti insieme (i raccordi di sicurezza sono saldabili con tubi aventi SDR da 17,6 fino a SDR 7,4)
- i raccordi di sicurezza sono omologati per l'utilizzo nel settore acqua e gas (in Italia dall'Istituto Italiano dei Plastici)

Caratteristiche Tecniche

MATERIALE	PE100 VERGINE (POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ CON VALORE MINIMO GARANTITO DEL CARICO DI ROTTURA PARI A 80 MPA PER 50 ANNI A 20°C)
------------------	--



Manicotto Elettrosaldabile con Fermo Removibile

MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	PN16 ACQUA / 10 BAR GAS (A SECONDA DEL TUBO SALDATO E DI EVENTUALI NORMATIVE LOCALI SULLA PRESSIONE DELLA TUBAZIONE)
SPESSORE	SDR11/7,4
RANGE DI TEMPERATURA	- 10°C ÷ + 40°C

SKU	LARGHEZZA (L)	P1	ALTEZZA (H)	DIAMETRO	TEMPO DI FUSIONE	TEMPO DI RAFFREDDAMENTO	KG (SINGOLO PEZZO)	IMBALLO
21201	77 MM	37,5 MM	29 MM	Ø 20 MM	35 SEC.	3 MIN.	0,036	10 PZ.
21202	77 MM	37,5 MM	33,5 MM	Ø 25 MM	30 SEC.	3 MIN.	0,041	10 PZ.
21203	77 MM	37,5 MM	43 MM	Ø 32 MM	45 SEC.	3 MIN.	0,062	10 PZ.
21204	91 MM	44 MM	51,5 MM	Ø 40 MM	40 SEC.	5 MIN.	0,086	10 PZ.
21205	91 MM	44 MM	61,5 MM	Ø 50 MM	90 SEC.	5 MIN.	0,102	5 PZ.
21206	102 MM	50 MM	78 MM	Ø 63 MM	35 SEC.	3 MIN.	0,1695	5 PZ.
21207	122 MM	59,5 MM	92,5 MM	Ø 75 MM	50 SEC.	5 MIN.	0,265	5 PZ.
21208	122 MM	60 MM	109,5 MM	Ø 90 MM	90 SEC.	10 MIN.	0,355	5 PZ.
21209	144 MM	70 MM	133 MM	Ø 110 MM	160 SEC.	10 MIN.	0,57	2 PZ.



Manicotto Elettrosaldabile con Fermo Removibile

SKU	LARGHEZZA (L)	P1	ALTEZZA (H)	DIAMETRO	TEMPO DI FUSIONE	TEMPO DI RAFFREDDAMENTO	KG (SINGOLO PEZZO)	IMBALLO
21210	154 MM	75 MM	151 MM	Ø 125 MM	200 SEC.	10 MIN.	0,79	2 PZ.
21211	165 MM	81 MM	173 MM	Ø 140 MM	160 SEC.	10 MIN.	1,12	2 PZ.
21212	175 MM	86 MM	195 MM	Ø 160 MM	300 SEC.	20 MIN.	1,412	2 PZ.
21213	187 MM	92 MM	219 MM	Ø 180 MM	360 SEC.	20 MIN.	1,924	1 PZ.
21214	187 MM	92 MM	242 MM	Ø 200 MM	440 SEC.	20 MIN.	2,312	1 PZ.
21215	222 MM	111 MM	270 MM	Ø 225 MM	600 SEC.	30 MIN.	3,65	1 PZ.
21216	222 MM	111 MM	303 MM	Ø 250 MM	900 SEC.	30 MIN.	4,8	1 PZ.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000021201	MANICOTTO ELETTRISALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 20 MM	€9.65 IVA ESCLUSA
00000021203	MANICOTTO ELETTRISALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 32 MM	€10.7 IVA ESCLUSA
00000021204	MANICOTTO ELETTRISALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 40 MM	€8.85 IVA ESCLUSA
00000021205	MANICOTTO ELETTRISALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 50 MM	€10.75 IVA ESCLUSA


Manicotto Elettrosaldabile con Fermo Removibile

SKU	MODELLO	PREZZO
00000021206	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 63 MM	€10.8 IVA ESCLUSA
00000021207	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 75 MM	€17.0 IVA ESCLUSA
00000021208	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 90 MM	€18.5 IVA ESCLUSA
00000021209	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 110 MM	€36.35 IVA ESCLUSA
00000021210	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 125 MM	€51.1 IVA ESCLUSA
00000021211	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 140 MM	€73.25 IVA ESCLUSA
00000021212	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 160 MM	€42.85 IVA ESCLUSA
00000021213	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 180 MM	€95.0 IVA ESCLUSA
00000021214	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 200 MM	€72.95 IVA ESCLUSA
00000021215	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 225 MM	€173.2 IVA ESCLUSA
00000021216	MANICOTTO ELETTROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 250 MM	€276.5 IVA ESCLUSA



Manicotto Elettrosaldabile con Fermo Removibile

