



POMPA BISTADIO A BATTERIA

Modello DS PRO-1 Li

Informazioni sul prodotto

Pompa bistadio a batteria Mod. **DS PRO-1 Li** progettata per realizzare il vuoto negli impianti di condizionamento e refrigerazione, **tranne sugli impianti contenenti gas refrigeranti classe A3.**

Caratteristiche del prodotto

- dotata di vano per batteria AEG 18V
- design pratico e anti-perdita dell'olio
- valvola solenoide incorporata
- speciale design anti-iniezione
- vacuometro di facile visualizzazione
- ampio occhiello di controllo del livello dell'olio
- fornita con l'olio necessario per il suo funzionamento e **3 adattatori (per batterie Dewalt, Milwaukee e Makita)**

COMPONENTI DELLA POMPA

COMPONENTI DELLA POMPA	
1	RACCORDO DI ASPIRAZIONE
2	OCCHIELLO DI CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO
3	TAPPO DI SCARICO OLIO
4	PIEDINI ANTISCIVOLO
5	MOTORE



Pompa Bistadio a Batteria

COMPONENTI DELLA POMPA

6	INTERRUTTORE DI ACCENSIONE
7	CORPO POMPA
8	VALVOLA ZAVORRATRICE / REMPIMENTO OLIO
9	MANIGLIA
10	VANO BATTERIA

Caratteristiche Tecniche

SPECIFICHE ELETTRICHE	18V
STADI	2
PORTATA MASSIMA	58 L/MIN
VUOTO FINALE	15 MICRON
RACCORDO	1/4" SAE
POTENZA	1/4 HP (180W)
QUANTITÀ DI OLIO	280 ML
PESO	5,7 KG

DIMENSIONI

A	B	C	D	E	F	G	H	I
172 MM	55 MM	360 MM	105 MM	162 MM	54 MM	74 MM	200 MM	123 MM



Pompa Bistadio a Batteria

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011186	POMPA BISTADIO A BATTERIA MOD. DS PRO-1 LI	€458.85 IVA ESCLUSA





Pompa Bistadio a Batteria

