

[Cataloghi e Prodotti](#) > [Riscaldamento](#) > [Pressostati](#) > **Pressostato per Gas, Aria e Liquidi Danfoss**

PRESSOSTATO PER GAS, ARIA E LIQUIDI DANFOSS

Per applicazioni industriali

Informazioni sul prodotto

Pressostato utilizzato per sistemi di controllo, monitoraggio e allarme in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche del prodotto

- vasta gamma di impostazioni
- resistente agli urti e alle scosse
- i contatti elettrici riducono al minimo le vibrazioni, oscillazioni e usura e garantiscono un'affidabilità elettrica e meccanica a lungo termine
- di piccole dimensioni, ingombro ridotto e facile installazione in pannello
- la connessione elettrica sulla parte anteriore dell'unità facilita il montaggio su rack e consente di risparmiare spazio
- adatto per corrente alternata e continua
- dotato di sistema di contatto unipolare a doppia posizione
- grazie alla funzione di scatto manuale, è possibile verificare le connessioni elettriche senza utensili o variazioni di pressione nell'applicazione
- *utilizzato principalmente per fluidi gassosi*

Caratteristiche Tecniche

SKU	R02530	R02531
TEMPERATURA AMBIENTE	- 40°C ÷ 65°C	
FLUIDI COMPATIBILI	FLUIDI GASSOSI	



Pressostato per Gas, Aria e Liquidi Danfoss

SKU	R02530	R02531
MATERIALI	• SOFFIETTI: BRONZO FOSFOROSO O ACCIAIO INOX • CONNETTORE DI PRESSIONE: ACCIAIO AUTOMATICO (NICHELATO) O ACCIAIO INOX • CONTATTO ELETTRICO: ARGENTO	
SISTEMA DI CONTATTO	UNIPOLARE A DOPPIA POSIZIONE	
GRADO DI PROTEZIONE	IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM)	
ATTACCO	1/4" M ISO 228-1	
RANGE DI PRESSIONE	- 0,2 ÷ 7,5 BAR	2,0 ÷ 14,0 BAR
TARATURA DI FABBRICA	0,7 ÷ 4,0 BAR	0,7 ÷ 4,0 BAR
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	17 BAR	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R02530	PRESSOSTATO KP35 - 0,2 ÷ 7,5 BAR	€236.25 IVA ESCLUSA
00000R02531	PRESSOSTATO KP36 - 2,0 ÷ 14,0 BAR	€236.25 IVA ESCLUSA

