



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Media Pressione**

REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 80 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 80 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2632).

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 80
ATTACCO USCITA	DN 80
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,2 ÷ 1 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14
MATERIALI	• CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ACCIAIO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH



Regolatore Media Pressione

DIMENSIONI	560 X 298 X 140 MM
-------------------	--------------------

TANELLA PORTATE M ³ /H	PRESSIONE IN ENTRATA		
	0,5 BAR	1 BAR	1,5 BAR
0,2 BAR	1255 M ³ /H	2089 M ³ /H	2754 M ³ /H
0,3 BAR	1066 M ³ /H	2017 M ³ /H	2717 M ³ /H
PRESSIONE IN USCITA			
0,5 BAR	-	1815 M ³ /H	2612 M ³ /H
0,7 BAR	-	1493 M ³ /H	2457 M ³ /H
1 BAR	-	-	2092 M ³ /H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002632	REGOLATORE SERIE ALFA 80 MP - ATTACCHI DN 80 - DN 80	€6389.0 IVA ESCLUSA
00000002634	REGOLATORE SERIE ALFA 80 MP - ATTACCHI DN 80 - DN 80 - CON BLOCCO	€7792.5 IVA ESCLUSA



