



## Regolatore Doppia Membrana a Chiusura con Filtro

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori - Stabilizzatori Gas Metano per Applicazioni Civili e Industriali  
> **Regolatore Doppia Membrana a Chiusura con Filtro**

# REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO

Modello FRG/2MC, pressione in entrata max 2 bar, attacchi flangiati

## Informazioni sul prodotto

Dispositivo che eroga "a valle" un valore di pressione predefinito e costante, al variare della pressione in ingresso e/o della portata.

### Dotato di

- molla per la regolazione della pressione in uscita
- membrana di sicurezza
- presa di pressione in entrata e uscita per il controllo della pressione in uscita
- attacchi flangiati

## Caratteristiche Tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPIEGO</b>                    | GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (MANIFATTURATI / NATURALI / GPL)                                                                                                                        |
| <b>RANGE PRESSIONE IN ENTRATA</b> | 0,5 ÷ 2 BAR                                                                                                                                                                                   |
| <b>RANGE PRESSIONE IN USCITA</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 13 ÷ 23 MBAR - <b>SKU 40241 / 40242 / 40245</b></li><li>• 13 ÷ 27 MBAR - <b>SKU 40217 / 40218</b></li><li>• 15 ÷ 27 MBAR - <b>SKU 40219</b></li></ul> |



## Regolatore Doppia Membrana a Chiusura con Filtro

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTACCO ENTRATA</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN 32 PN 16 - <b>SKU 40241</b></li> <li>• DN 40 PN 16 - <b>SKU 40242</b></li> <li>• DN 50 PN 16 - <b>SKU 40245</b></li> <li>• DN 65 PN 16 - <b>SKU 40217</b></li> <li>• DN 80 PN 16 - <b>SKU 40218</b></li> <li>• DN 100 PN 16 - <b>SKU 40219</b></li> </ul> |
| <b>ATTACCO USCITA</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN 32 PN 16 - <b>SKU 40241</b></li> <li>• DN 40 PN 16 - <b>SKU 40242</b></li> <li>• DN 50 PN 16 - <b>SKU 40245</b></li> <li>• DN 65 PN 16 - <b>SKU 40217</b></li> <li>• DN 80 PN 16 - <b>SKU 40218</b></li> <li>• DN 100 PN 16 - <b>SKU 40219</b></li> </ul> |
| <b>ORGANO FILTRANTE</b>         | FILTRAGGIO 50 µM                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b> | - 15°C ÷ + 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>DIMENSIONI DI INGOMBRO</b> |             |          |          |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|
| <b>SKU</b>                    | <b>FORI</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |
| 40241                         | 4           | 230 MM   | 285 MM   |
| 40242                         | 4           | 230 MM   | 285 MM   |
| 40245                         | 4           | 230 MM   | 285 MM   |
| 40217                         | 4           | 290 MM   | 456 MM   |
| 40218                         | 8           | 310 MM   | 463 MM   |
| 40219                         | 8           | 350 MM   | 502 MM   |



## Regolatore Doppia Membrana a Chiusura con Filtro

| SKU         | MODELLO                                                                               | PREZZO               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00000040217 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 65 PN 16  | €1167.05 IVA ESCLUSA |
| 00000040218 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 80 PN 16  | €1174.9 IVA ESCLUSA  |
| 00000040219 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 100 PN 16 | €2082.85 IVA ESCLUSA |
| 00000040241 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 32 PN 16  | €357.7 IVA ESCLUSA   |
| 00000040242 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 40 PN 16  | €357.7 IVA ESCLUSA   |
| 00000040245 | REGOLATORE DOPPIA MEMBRANA A CHIUSURA CON FILTRO MOD. FRG/2MC - ATTACCHI DN 50 PN 16  | €485.65 IVA ESCLUSA  |

