



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Sigillanti e Accessori per Sigillatura > **Silicone Neutro Puro**

## SILICONE NEUTRO PURO

Silicone neutro puro di elevata elasticità

### Informazioni sul prodotto

Silicone neutro puro con caratteristiche di elevata elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperature; il prodotto, una volta indurito forma un materiale elastico e resistente, ideale per applicazioni professionali di sigillatura e assemblaggio. Adatto per materiali come vetro, ceramica, legno, superfici metalliche (non ossidate), superfici plastiche (escluso PE, PP, PTFE), alluminio anodizzato, policarbonato, specchi, materiali edili e calcestruzzo.

### Caratteristiche del prodotto

- non verniciabile
- non corrosivo
- odore leggero, idoneo per applicazione in ambienti chiusi
- ottima elasticità e adesione
- resistenza ai raggi UV, agli agenti chimici, all'abrasione e all'usura
- ANTIMUFFA
- ottima adesione su vernici all' acqua

### Caratteristiche Tecniche

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <i>DENSITÀ</i>                      | 1.015 G/CM <sup>3</sup> |
| <i>TEMPO DI LAVORABILITÀ</i>        | 8 MINUTI                |
| <i>TEMPO PER "FORMAZIONE PELLE"</i> | 15 MINUTI               |



## Silicone Neutro Puro

|                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPO PER "INDURIMENTO"</b><br>(STRATO DI 3 MM) | 24 ORE                                                                        |
| <b>DUREZZA</b>                                     | 20                                                                            |
| <b>CONTENUTO</b>                                   | 310 ML                                                                        |
| <b>CONSERVAZIONE</b>                               | 13 MESI IN LUOGO<br>ASCIUTTO AD UNA<br>TEMPERATURA COMPRESA<br>TRA 5°C E 25°C |
| <b>RESISTENZA ALLA TEMPERATURA</b>                 | - 20°C ÷ + 100°C                                                              |

| SKU         | MODELLO                              | PREZZO      |
|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 00000050932 | SILICONE NEUTRO TRASPARENTE - 310 ML | A RICHIESTA |

