



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Attrezzature per Vuoto e Carico > **Stazioni di Recupero**

STAZIONI DI RECUPERO

Modelli REC-12 e REC-12 COMPACT

Informazioni sul prodotto

Stazioni di recupero Mod. **REC-12** e **REC-12 COMPACT** equipaggiate con due manometri a secco, uno sulla linea di aspirazione e uno sulla linea di scarico, che permettono il controllo delle pressioni durante le operazioni di recupero e trasferimento del refrigerante con metodo *PUSH-PULL*.

Caratteristiche del prodotto

- un unico selettore per le varie funzioni del recuperatore, facilitano il tuo lavoro e lo rendono più sicuro
- tutte le stazioni sono dotate di separatore olio e del filtro
- di facile trasporto grazie alle ridotte dimensioni ed al posizionamento centrale della maniglia
- adatte a tutti i tipi di gas refrigeranti CFC - HCFC - HFC

Caratteristiche Tecniche

MODELLO	REC-12 (SKU 11715)	REC-12 COMPACT (SKU 11718)
COMPRESSORE	A SECCO ESENTE DA MANUTENZIONE	
TENSIONE	230V – 50 HZ (1450 RPM)	
POTENZA	0,75 HP – 560 W	0,75 HP – 560 W
SICUREZZA	SPEGNIMENTO AUTOMATICO CON PRESSIONE SUPERIORE A 38,5 BAR	
PESO	18 KG	14,2 KG



Stazioni di Recupero

MODELLO	REC-12 (SKU 11715)	REC-12 COMPACT (SKU 11718)
DIMENSIONI	500X220X340 MM (LXPXH)	400X250X355 MM (LXPXH)
PORTATA	• VAPORE FINO A 15 KG/H • LIQUIDO FINO A 108 KG/H • PUSH-PULL FINO A 334 KG/H	• VAPORE FINO A 15 KG/H • LIQUIDO FINO A 132 KG/H • PUSH-PULL FINO A 378 KG/H
GAS COMPATIBILI	R12 – R134A – R410C – R406A – R500 – R22 – R401A – R401B – R402B – R407C – R407D – R408A R409A – R411A – R411B – R412A R502 – R509 – R402A – R404A – R407A – R407B – R410A – R507 – R32	R12 – R134A – R410C – R406A – R500 – R22 – R401A – R401B – R402B – R407C – R407D – R408A R409A – R411A – R411B – R412A R502 – R509 – R402A – R404A – R407A – R407B – R410A – R507 – R32

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011569	FILTRO DISIDRATATORE	€42.65 IVA ESCLUSA
00000011715	STAZIONE DI RECUPERO MOD. REC-12	€1867.75 IVA ESCLUSA
00000011718	STAZIONE DI RECUPERO MOD. REC-12 COMPACT	€1831.0 IVA ESCLUSA



Stazioni di Recupero



