



## T-TOTALFLEX

Sistema scarico fumi in polimero plastico

### Informazioni sul prodotto

**T-TotalFlex** è il sistema scarico fumi in polimero plastico tutto flessibile, senza soluzione di continuità; il sistema infatti prevede un solo ed unico manicotto di giunzione con il quale è possibile gestire tre diverse combinazioni: rigido-flex, flex-flex e flex-rigido. Ideale per l'evacuazione dei fumi provenienti dalla combustione delle caldaie a condensazione e dei vapori della cucina, va sempre collocato in un cavedio/asola tecnica o all'interno della centrale termica.

### Caratteristiche del prodotto

- realizzato nei diametri: Ø 50 mm - Ø 60 mm - Ø 80 mm
- composto da elementi modulari a sezione circolare
- finitura di colore bianco opaco RAL 9010
- ogni rotolo ha in dotazioni 6 guarnizioni
- tutto corrugato, senza prefincature

### Caratteristiche Tecniche

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DESIGNAZIONE</b>           | T 120 H1 W 2 O00 LI E U0                            |
| <b>TIPOLOGIA DI MATERIALE</b> | PPS AUTOESTINGUENTE                                 |
| <b>TENUTA ALLE PRESSIONI</b>  | CON GUARNIZIONI EPDM                                |
| <b>CAMPO D'IMPIEGO</b>        | CALDAIE A CONDENSAZIONE E SCARICO VAPORI DI COTTURA |



|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>COMBUSTIBILI IDONEI</b>                 | GAS METANO                                                          |
| <b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>            | CONTINUA FINO A 120°C AD UMIDO IN PRESSIONE CON GUARNIZIONE IN EPDM |
| <b>REAZIONE AL FUOCO</b>                   | CLASSE "E" (SECONDO EN 13501-1)                                     |
| <b>SPESSORE</b>                            | 1,5 MM                                                              |
| <b>GRADO DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE</b> | TIPO 2                                                              |

| SKU   | D       | LUNGHEZZA ROTOLO |
|-------|---------|------------------|
| 51421 | Ø 50 MM | 30 M             |
| 51422 | Ø 60 MM | 30 M             |
| 51423 | Ø 80 MM | 30 M             |

| SKU         | MODELLO                          | PREZZO              |
|-------------|----------------------------------|---------------------|
| 00000051421 | TUBO FLESSIBILE - Ø 50 MM - 30 M | €239.55 IVA ESCLUSA |
| 00000051422 | TUBO FLESSIBILE - Ø 60 MM - 30 M | €240.85 IVA ESCLUSA |
| 00000051423 | TUBO FLESSIBILE - Ø 80 MM - 30 M | €233.85 IVA ESCLUSA |

