



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Sigillanti, Additivi e Rilevatori di Perdite > **Tracciante Brilliant HVAC&R**

## TRACCIANTE BRILLIANT HVAC&R

Tracciante fluorescente UV per circuiti frigoriferi e impianti A/C

### Informazioni sul prodotto

Il tracciante *HVAC&R* permette di localizzare rapidamente e con precisione le perdite di gas refrigerante; inserito nel circuito di refrigerazione in prossimità della perdita, il prodotto in uscita risalterà mediante l'utilizzo di una lampada UV. È compatibile con tutti i gas refrigeranti CFC, HFC, HCFC, HFO, CO<sub>2</sub> e Idrocarburi (inclusi R12, R134a, R1234yf, R407c, R22).

### Caratteristiche del prodotto

- non contiene solventi
- non è tossico
- non danneggia gli impianti

### Caratteristiche Tecniche

| DOSAGGIO DEL PRODOTTO   |                    |
|-------------------------|--------------------|
| HVAC&R BRILLIANT 7,5 ML | LUBRIFICANTE 0,5 L |
| HVAC&R BRILLIANT 15 ML  | LUBRIFICANTE 1 L   |
| HVAC&R BRILLIANT 30 ML  | LUBRIFICANTE 2 L   |
| HVAC&R BRILLIANT 60 ML  | LUBRIFICANTE 4 L   |



## Tracciante Brilliant HVAC&R

Per quantitativi superiori di lubrificante utilizzare una diluizione del prodotto 1:60.

| SKU         | MODELLO                                                    | PREZZO             |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| TR1068A12H3 | SIRINGA SINGOLA HVAC&R BRILLIANT - 7,5 ML - CON ADATTATORI | €23.1 IVA ESCLUSA  |
| TR1068A24H3 | HVAC&R BRILLIANT - PACK 12 X 7,5 ML - CON ADATTATORI       | €50.85 IVA ESCLUSA |

