



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Sistemi di Ventilazione e Trattamento dell'Aria > **Tubo Flessibile in Alluminio Doppia Parete**

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE

Multistrato laminato

Informazioni sul prodotto

Tubo flessibile isolato con condotto interno realizzato in multistrato di laminato d'alluminio e spirale in filo d'acciaio armonico incorporata, dotato di isolamento in fibre di poliestere di spessore 25 mm e peso 250/300 g/mq. La robustezza della sua fibra di poliestere termolegata evita la dispersione delle microfibre durante il passaggio dell'aria.

Questo prodotto può essere usato nel settore del condizionamento e della ventilazione.

Caratteristiche Tecniche

COLORE	GRIGIO-ALLUMINIO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 30°C ÷ + 130°C
RAGGIO DI CURVATURA	DA 0,8 A 1 VOLTE IL DIAMETRO
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO	2500 PA
MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA	30 M/S
LUNGHEZZA	10 M
REAZIONE AL FUOCO	CLASSE ITALIANA: CLASSE 1 (D.M. 26/06/84)



Tubo Flessibile in Alluminio Doppia Parete

SKU	DIAMETRO	VELOCITÀ ARIA 8 MT/SEC		VELOCITÀ ARIA 10 MT/SEC	
		PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA	PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA
65040	Ø 82 MM	152	19	190	31
65041	Ø 102 MM	250	15	333	24
65042	Ø 127 MM	383	12	368	18
65043*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65044	Ø 160 MM	575	8	773	14
65046	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65047*	Ø 229 MM	-	-	-	-
65048	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65049*	Ø 305 MM	-	-	-	-

***Per calcolare le portate e le perdite di carico degli altri diametri, utilizzare il diagramma presente nei download sottostanti all'interno della sezione "Altri".**

SKU	MODELLO	PREZZO
00000065047	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - Ø 229 MM	€18.75 IVA ESCLUSA

