



TUBO FLESSIBILE IN PVC

Modello doppia parete

Informazioni sul prodotto

TUBO FLESSIBILE IN PVC ISOLATO - 10 M

Condotto flessibile isolato di alta qualità, progettato per impianti di climatizzazione e ventilazione a bassa e media pressione che richiedono isolamento termico.

Di facile installazione su raccordi circolari e ovali, ha la superficie interna liscia per ridurre le perdite di carico.

All'interno è presente un singolo strato in resistente PVC che ingloba una spirale elicoidale in filo d'acciaio ad alta resistenza;

all'esterno ha una barriera al vapore realizzata in polietilene (PE).

Applicazioni: Ventilazione, Condizionamento.

Caratteristiche Tecniche

COLORE	NERO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C ÷ 70°C
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO	FINO A 2500 PA
MASSIMA VELOCITA' DELL'ARIA	25 M/S
LUNGHEZZA	10 M
REAZIONE AL FUOCO	EN 13501 (NON TESTATO)*

***Versione con certificazione B_{s1}d0 a richiesta**



Tubo Flessibile in PVC

SKU	DIAMETRO	VELOCITÀ ARIA 8 MT/SEC		VELOCITÀ ARIA 10 MT/SEC	
		PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA	PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA
65001	Ø 82 MM	152	19	190	31
65002	Ø 102 MM	250	15	333	24
65003	Ø 127 MM	383	12	368	18
65004*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65005	Ø 160 MM	575	8	773	14
65007	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65009	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65010*	Ø 305 MM	-	-	-	-
65011	Ø 315 MM	2278	3,7	3105	6

***Per calcolare le portate e le perdite di carico degli altri diametri, utilizzare il diagramma presente nei download sottostanti all'interno della sezione "Altri".**

SKU	MODELLO	PREZZO
00000065005	TUBO FLESSIBILE IN PVC DOPPIA PARETE - Ø 160 MM	€20.65 IVA ESCLUSA

