



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Accessori Acqua > **Valvola di Scarico Termico**

VALVOLA DI SCARICO TERMICO

Scarico di sicurezza termico

Informazioni sul prodotto

Valvola di scarico progettata per prevenire il surriscaldamento di generatori termici, quali caldaie funzionanti con biomasse; la valvola, a raggiungimento della temperatura di 97°C si apre, permettendo l'ingresso di acqua fredda all'interno della caldaia.

Caratteristiche del prodotto

- può essere utilizzata anche per evitare il ritorno di fiamma verso il serbatoio del combustibile allagando il condotto in caso di surriscaldamento dello stesso
- dotata di due sensori di temperatura, in caso di guasto di uno di essi, l'altro assicura il funzionamento della valvola

Caratteristiche Tecniche

<i>TEMPERATURA DI APERTURA</i>	97 ± 2°C
<i>DIAMETRO INTERNO NOMINALE</i>	DN 20
<i>CONNESSIONE DEI TUBI</i>	FILETTATURA G 3/4" F
<i>CONNESSIONE AL GENERATORE</i>	FILETTATURA POZZETTO G 1/2" M
<i>PRESSIONE NOMINALE</i>	PN 10
<i>MAX PRESSIONE DI LAVORO DEL LIQUIDO DI RISCALDAMENTO</i>	6 BAR



Valvola di Scarico Termico

MAX PRESSIONE DI LAVORO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	10 BAR
TEMPERATURA AMBIENTE	0°C ÷ 80°C
TEMPERATURA MASSIMA DEL SENSORE	125°C
KVS ALLA TEMPERATURA DI APERTURA DELLA VALVOLA +13°C	2,6 M ³ /H
MATERIALI	• CORPO DELLA VALVOLA: OTTONE • MOLLA: ACCIAIO INOSSIDABILE • SENSORE: RAME • TUBO CAPILLARE: RAME • RACCOGLITORE: OTTONE • PULSANTE DI ATTIVAZIONE: ABS • O-RING: EPDM, NBR
LUNGHEZZA CAPILLARE	1,3 M
LUNGHEZZA POZZETTO	140 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070215	VALVOLA SCARICO TERMICO - Ø 3/4"	€202.45 IVA ESCLUSA



Valvola di Scarico Termico

