

[Cataloghi e Prodotti](#) > [Riscaldamento](#) > [Vaporizzatori per Gpl](#) > **Vaporizzatore per GPL ad Acqua**

VAPORIZZATORE PER GPL AD ACQUA

Tipo Feed-Out, portata 100 e/o 200 kg/h

Informazioni sul prodotto

Vaporizzatore per GPL ad acqua *mod. Feed-Out*, studiato per trasformare il gas liquefatto in entrata, a stato gassoso in uscita nella massima sicurezza, pronto per essere utilizzato in impianti civili, industriali e commerciali; questo vaporizzatore lavora in ciclo aperto con l'impianto alimentato, dotato di controllo meccanico del livello del liquido al suo interno e con la possibilità di ritorno del liquido verso il serbatoio in caso di sovrappressione.

Vaporizzatore dotato di

- manometro
- valvola di sicurezza
- termometro
- filtro
- valvola a sfera
- valvola di sicurezza acqua
- valvola di sfiato aria

Caratteristiche Tecniche

ENTRATA GAS	DN 15
USCITA GAS	DN 25
ENTRATA ACQUA	Ø 1"



Vaporizzatore per GPL ad Acqua

USCITA ACQUA	Ø 1"
MANOMETRO	Ø 60 MM - TARATURA 25 BAR
VALVOLA DI SICUREZZA	Ø 1/2" - TARATURA 18 BAR
TERMOMETRO	- 20°C ÷ + 120°C
VALVOLA A SFERA	DN 15 - PN 40
TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA ACQUA	1,5 BAR
TEMPERATURA DI PROGETTO	- 40°C ÷ + 120°C
PRESSIONE DI PROGETTO	40 BAR
PORTATA	• 100 KG/H - SKU 50097 • 200 KG/H - SKU 50098

DIMENSIONI					
SKU	A	B	C	D	E
50097	1330 MM	560 MM	420 MM	150 MM	300 MM
50098	1330 MM	560 MM	420 MM	150 MM	300 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050097	VAPORIZZATORE PER GPL AD ACQUA MOD. FEED-OUT - PORTATA 100 KG/H	€4440.9 IVA ESCLUSA
00000050098	VAPORIZZATORE PER GPL AD ACQUA MOD. FEED-OUT - PORTATA 200 KG/H	€4964.6 IVA ESCLUSA



Vaporizzatore per GPL ad Acqua

